

**Prima®**  
Damit bauen Profis

# TRENN STREIFEN

## TECHNISCHES DATENBLATT

Prima Trennstreifen mit Selbstklebestreifen

Diese Angaben beziehen sich nur auf den Schaumstoff, nicht aber auf den Klebstoff. Sämtliche aufgeführten Daten sind Richtwerte, eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden.

Genauere Angaben können nur nach gezielten Untersuchungen im Einzelfall gemacht werden.

| Technische Daten: Prima Trennstreifen weiß mit Selbstklebestreifen<br>10 mm, Breite 50 mm / Art.Nr. 1438993 |  |
|---|--|
| Raumgewicht:  | 29 kg/m³<br>DIN EN ISO-845   |
| Temperaturbeständigkeit:  | -40°C bis ca. +80°C  |
| Zugfestigkeit bei 23°C:   | längs: 380 kPa<br>quer: 230 kPa<br>DIN EN ISO-1926                               |
| Zugdehnung bei 23 °C:   | längs: 120 %<br>quer: 110 %<br>DIN EN ISO-1926                                   |
| Druckverformungsrest:   | 1/2 h nach Entlastung: 21 %<br>24 h nach Entlastung: 11,8 %<br>DIN EN ISO-1856-C |
| Wasseraufnahme:   | < 1 Vol.-%   |

**Hersteller:**

Polyschaum Packtechnik und Isoliermaterial GmbH,  
63505 Langenselbold  
Tel: +49 6184 932800, Fax: +49 6184 9328028

**Lieferform:**

20 Rollen á 30 Meter pro Karton

**Vertrieb:**

EUROBAUSTOFF Handelsgesellschaft mbH & Co. KG  
Daimlerstr. 5d, 76185 Karlsruhe

Auf dem Hohenstein 2+7, 61231 Bad Nauheim  
Tel.: +49 6032 805-0, Fax: +49 6032 805-265  
E-Mail: [prima@eurobaustoff.de](mailto:prima@eurobaustoff.de), [www.eurobaustoff.de](http://www.eurobaustoff.de)