

Prima[®]
Damit bauen Profis

WPC REINIGER

TECHNISCHES DATENBLATT

Materialschonendes Reinigungskonzentrat zur effektiven und mühelosen Entfernung hartnäckiger Verschmutzungen, wie Grillrückstände, Vogelkot, Fett, Öl, Umweltablagerungen, Laufspuren u. v. m. Antistatisch wirksame Pflegekomponenten frischen den Belag auf und erhalten das natürliche Erscheinungsbild. Eine regelmäßige Anwendung (2 bis 3 mal jährlich) schützt vor frühzeitigen Alterungserscheinungen, wie z. B. Graufärbung, Verblässen oder Nachdunkeln.

**Technische Daten: Prima WPC Reiniger 1L Konzentrat
Art. Nr.: 4144302**

- Entfernt Umweltverschmutzungen, Flecken, Vogelkot, Fett, Öl u. v. m. Mit schützenden Pflegekomponenten
- Mit UV-Schutz-Formel

Einsatzgebiete:

WPC- und BPC-Oberflächen, wie Bodendielen auf Terrasse, Balkon, Wegen und Stegen, Sichtschutzelemente, Zaunprofile, Fassaden-Systeme u. v. m.

Ergiebigkeit:

Bis zu 1000 m²/Liter Konzentrat.

Inhaltsstoffe gemäß EG 648/2004 VO Detergenzien:

< 5 % anionische Tenside, < 5 % nichtionische Tenside, < 5 % Phosphate.

Anwendung:

Lösen Schmutz vorab entfernen

Intensivreinigung bei Flecken oder starken Verschmutzungen:

Ca. 200 – 250 ml Konzentrat auf 10 Liter Wasser dosieren und mit Wischmopp oder Tuch auftragen. Anschließend mit Schrubber oder Bürste nacharbeiten und gelösten Schmutz aufnehmen. Danach mit reichlich klarem Wasser nachspülen.

Pflegereinigung:

Ca. 50 –100 ml auf 10 Liter Wasser dosieren und mit Wischmopp oder Tuch wischen. Nach dem Abtrocknen ist ein Nachwischen nicht erforderlich.

Hinweise:

Vor Gebrauch gut schütteln. Verarbeitungstemperatur nicht unter 5 °C und nicht über 25 °C. Nicht in der prallen Sonne anwenden. Grundsätzlich ist dieses Produkt vor der Anwendung an verdeckter Stelle auf Verträglichkeit zu prüfen. Bei unsachgemäßer Handhabung erlischt jegliche Haftung für eventuelle Schäden. Produkt frostfrei lagern und transportieren.

Sicherheitshinweise:

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Hersteller:

HOTREGA GmbH, 36364 Bad Salzschlirf
Tel.: +49 6648 9529 - 0, Fax: +49 6648 9529 - 900

Lieferform:

36 Karton á 15 Flaschen pro Palette

Vertrieb:

EUROBAUSTOFF Handelsgesellschaft mbH & Co. KG
Daimlerstr. 5d, 76185 Karlsruhe

Auf dem Hohenstein 2, 61231 Bad Nauheim
Tel.: +49 6032 805-0, Fax: +49 6032 805-265
E-Mail: prima@eurobaustoff.de, www.eurobaustoff.de