

**Prima**<sup>®</sup>  
Damit bauen Profis

# DAMPF BREMSFOLIE

## TECHNISCHES DATENBLATT

Prima Dampfbremsfolie 200 my

<b>Technische Daten: Prima Dampfbremsfolie CE weiß 200my 4 x 25 m / Art.Nr.: 1888773</b>	
Folienmaß:	4 x 25 m
Stärke:	200 µm
Gewicht:	Rolle mind. 17,86 kg
Brandklasse:	EN 13501-1, Klasse E
Wasserdichtheit:	EN 1928, 2 kPa, bestanden
Wasserdampfdurchlässigkeit:	EN 1931, - 0 /+20 m, sd ≥100
Reißkraft längs:	EN 12311-2, N / 5 cm - 0 /+20 %, 170
Reißkraft quer:	EN 12311-2, N / 5 cm - 0 /+20 %, 150
Dehnung längs:	EN 12311-2, %, ≥250
Dehnung quer:	EN 12311-2, %, ≥400
Weiterreißkraft längs:	EN 12310-1, N / 5 cm - 0 /+20 %, 105
Weiterreißkraft quer:	EN 12310-1, N / 5 cm - 0 /+20 %, 110

**Hersteller:**

Thyssenkrupp Plastics GmbH, 45143 Essen  
Tel.: +49 221 5495-870, Fax: +49 221 5495-891

**Lieferform:**

46 Rollen pro Palette

**Vertrieb:**

EUROBAUSTOFF Handelsgesellschaft mbH & Co. KG  
Daimlerstr. 5d, 76185 Karlsruhe

Auf dem Hohenstein 2, 61231 Bad Nauheim  
Tel.: +49 6032 805-0, Fax: +49 6032 805-265  
E-Mail: prima@eurobaustoff.de, www.eurobaustoff.de