

Prima
Damit bauen Profis

ANPUTZ DICHTLEISTE

TECHNISCHES DATENBLATT

Selbstklebende Anputzdichtleiste aus weißem PVC mit angenähertem alkalibeständigen Glasfasergewebe, zur Herstellung optisch und technisch einwandfreier Laibungsanschlüsse mit geprüfter Luft-, Wind- und Schlagregendichtheit.

Beschreibung:

- mit Schattenfuge, Gewebe und abreißbarer Klebelasche für Folienabdeckung
- für Wärmedämmungen, Innen- und Außenputz
- gelochter Einputzschenkel für hochfeste Putzeinbindung und alkalibeständiges Glasfasergewebe

Technische Daten: Prima Anputzdichtleiste PVC mit Gewebe 6 mm Nr. 37109, Art.Nr. 3104636

Putzdicke:	6 mm
Werkstoff:	PVC mit Gewebe
Farbe Profil:	weiß
Länge der Profile:	260 cm
Schaumstoffband	Selbstklebend, geschlossenzellig
Sd-Wert	< 55 m
Verarbeitungstemperatur:	+5 bis +40°C
Untergrund:	Hellbezugswert > 20
Maschenweite:	4 x 4 mm

Hersteller:

PROTEKTORWERK Florenz Maisch GmbH & Co. KG,
76571 Gaggenau
Tel.: +49 7225 977 - 0, Fax: +49 7225 977 - 111

Lieferform:

50 Stück pro Karton

Vertrieb:

EUROBAUSTOFF Handelsgesellschaft mbH & Co. KG
Daimlerstr. 5d, 76185 Karlsruhe

Auf dem Hohenstein 2, 61231 Bad Nauheim
Tel.: +49 6032 805-0, Fax: +49 6032 805-265
E-Mail: prima@eurobaustoff.de, www.eurobaustoff.de