

Prima®
Damit bauen Profis

ROTOR/STATOR D 4-1/2

TECHNISCHES DATENBLATT

Zum Fördern des gemischten Materials durch die Putzmaschine.

Technische Daten: Prima Stator D 4-1/2 PIN / Art.Nr.: 3237537	
Kennfarbe	Grün
Werkstoff	Elastomer - Compound
Förderleistung l/min *	14
Stator – Länge in mm	270
Stator – Ø in mm	90
Korngröße max. in mm	3
Betriebsdruck in bar **	30

* n = 400 U/min, mit Wasser gemessen

** mit Wasser gemessen. Bitte beachten Sie dabei jeweils den max. zulässigen Druck für Schläuche und Bauteile.

Die Angaben sind Richtwerte, die sich je nach Mörtelqualität, Mörtelzusammensetzung, Mörtelkonsistenz, Pumpenausführung, Pumpenzustand, Förderschlauch-Durchmesser und Förderhöhe ergeben. Maßgeblich sind die jeweiligen Richtlinien des Mörtelherstellers.

Technische Daten: Prima Rotor D 4-1/2 / Art.Nr.: 3237540	
Werkstoff	Hochwertiger Hartguss-Stahl

Hersteller:

Knauf PFT GmbH & Co. KG, 97346 Iphofen
Tel.: +49 9323 31-760, Fax: +49 9323 31-770

Vertrieb:

EUROBAUSTOFF Handelsgesellschaft mbH & Co. KG
Daimlerstr. 5d, 76185 Karlsruhe

Auf dem Hohenstein 2, 61231 Bad Nauheim
Tel.: +49 6032 805-0, Fax: +49 6032 805-265
E-Mail: prima@eurobaustoff.de, www.eurobaustoff.de