



VERBUND KERAMIK

TECHNISCHES DATENBLATT

Prima Verbundkeramik Brema

Die Prima Verbundkeramik verbindet die Vorteile eines hochverdichteten Betonkerns mit denen einer edlen Keramikoberfläche. Sie ist witterungs- und säurebeständig, farbecht und rutschfest, pflegeleicht und frostbeständig. Zudem zeichnet sie sich durch ihre geringe Wasseraufnahme aus. Eine ungebundene Verlegung ist möglich.

Eigenschaften:

- Verlegung auf Splitt durch hohes Eigengewicht
- kein Verblassen der Oberflächenfarben
- frostbeständig

Technische Daten: Prima Verbundkeramik Brema 40x80x4 cm Art.Nr. 4966169

Farbe:	grau-anthrazit
Material:	Beton-Keramik
Einheit:	m ²
Länge:	80 cm
Breite:	40 cm
Höhe:	4 cm
Rektifiziert:	39,65 x 79,50 cm
Gewicht:	90 kg/m ²
Rutschwiderstand:	R11

Hersteller:

Redsun GmbH & Co. KG, 47623 Kevelaer
Tel.: +49 2832 9756 - 263, Fax: +49 231 99801-38

Lieferform:

16 Lagen á 0,96 m² pro Europalette

Vertrieb:

EUROBAUSTOFF Handelsgesellschaft mbH & Co. KG
Daimlerstr. 5d, 76185 Karlsruhe

Auf dem Hohenstein 2, 61231 Bad Nauheim

Tel.: +49 6032 805-0, Fax: +49 6032 805-265

E-Mail: prima@eurobaustoff.de, www.eurobaustoff.de

Weil nur die Guten PRIMA sind!