



# VERBUND KERAMIK

## TECHNISCHES DATENBLATT

### Prima Verbundkeramik Ulma

Die Prima Verbundkeramik verbindet die Vorteile eines hochverdichteten Betonkerns mit denen einer edlen Keramikoberfläche. Sie ist witterungs- und säurebeständig, farbecht und rutschfest, pflegeleicht und frostbeständig. Zudem zeichnet sie sich durch ihre geringe Wasseraufnahme aus. Eine ungebundene Verlegung ist möglich.

#### Eigenschaften:

- Verlegung auf Splitt durch hohes Eigengewicht
- kein Verblassen der Oberflächenfarben
- frostbeständig

#### Technische Daten: Prima Verbundkeramik Ulma 40x80x4 cm Art.Nr. 4966170

Farbe:	taupe
Material:	Beton-Keramik
Einheit:	m <sup>2</sup>
Länge:	80 cm
Breite:	40 cm
Höhe:	4 cm
Rektifiziert:	39,65 x 79,50 cm
Gewicht:	90 kg/m <sup>2</sup>
Rutschwiderstand:	R11

#### Hersteller:

Redsun GmbH & Co. KG, 47623 Kevelaer  
Tel.: +49 2832 9756 - 263, Fax: +49 231 99801-38

#### Lieferform:

16 Lagen á 0,96 m<sup>2</sup> pro Europalette

#### Vertrieb:

EUROBAUSTOFF Handelsgesellschaft mbH & Co. KG  
Daimlerstr. 5d, 76185 Karlsruhe

Auf dem Hohenstein 2, 61231 Bad Nauheim

Tel.: +49 6032 805-0, Fax: +49 6032 805-265

E-Mail: [prima@eurobaustoff.de](mailto:prima@eurobaustoff.de), [www.eurobaustoff.de](http://www.eurobaustoff.de)

Weil nur die Guten PRIMA sind!