

# Prima®


Damit bauen Profis

# DÄMM UNTERLAGE ISO BASIC AQUASTOP

## TECHNISCHES DATENBLATT

Prima Dämmunterlage Iso Basic Aquastop 5 mm mit integriertem Feuchteschutz und besitzt die beste Wärmedämmung gegen kalte Böden.

<b>Technische Daten: Prima Dämmunterlage Iso Basic Aquastop 5 mm</b>	
<b>Art.Nr.: 4834075</b>	
Material	XPS PET, 5 mm
Länge x Breite	4,70 x 1,18 m
Brandverhalten	Efls-1
Trittschall	Bis zu 22 dB
Wärmedurchlasswiderstand	Bis zu 0,18 m <sup>2</sup> K/W
Unebenheitsausgleich	Bis zu 4,6 mm

 IS < 22 dB ★★★★★ Trittschall	 PC3 PC < 4,6 mm ★★★★★ Unebenheitsausgleich	 DL3 DL <sub>25</sub> > 250.000 cyc./Zykli ★★★★☆ Beständigkeit bei dynamischer Belastung	 R < 0,18 m <sup>2</sup> K/W ★★★★★ Wärmedämmung
Geeignet für:			
Laminat <input checked="" type="checkbox"/>	Parkett <input checked="" type="checkbox"/>	Vinyl HDF-Klick <input checked="" type="checkbox"/>	
			

### Hersteller:

ewifoam E. Wicklein GmbH, Stockumer Str. 28  
58453 Witten  
Tel.: +49 (0) 2302 4309290, Fax: +49 (0) 9261 / 50490-50

### Lieferform:

64 Stück pro Palette

### Vertrieb:

EUROBAUSTOFF Handelsgesellschaft mbH & Co. KG  
Daimlerstr. 5d, 76185 Karlsruhe

Auf dem Hohenstein 2, 61231 Bad Nauheim  
Tel.: +49 6032 805-0, Fax: +49 6032 805-265  
E-Mail: prima@eurobaustoff.de, www.eurobaustoff.de

Weil nur die Guten PRIMA sind!

**Prima**<sup>®</sup>  
Damit bauen Profis

# DÄMM UNTERLAGE ISO BASIC AQUASTOP

## TECHNISCHES DATENBLATT

**Eigenschaften:** Material: XPS + PET + Überlappungsrand – verbundene Platten. Prima Dämmunterlage Iso Basic Aquastop ist ein Produkt für den gehobenen Anspruch und seit Jahren im praktischen Einsatz vielfach bewährt. Sie ist nicht nur aufgrund der guten technischen Eigenschaften empfehlenswert, sondern auch wegen des ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnisses.

**Einsatzbereich:** Schalldämmunterlage bei Einsatz von schwimmend verlegten Fertigparkett-, Vinyl- HDF-Klick- oder Laminatfußböden etc. Nicht geeignet für Parkettböden, Fliesen oder Natursteinbeläge, die vollflächig mit dem Unterboden verklebt werden.






**Verlegung:** Vor dem Verlegen ist sicherzustellen, dass der Unterboden eben, sauber, trocken, rissfrei, zug- und druckfest ist und den handwerks- und innungsrichtlinienentsprechenden Anforderungen entspricht. Bitte beachten Sie außerdem die Hinweise des Oberbodenherstellers. Lassen Sie sich bei erhöhter Baufeuchte bzw. bei Restfeuchte des Untergrundes über die Notwendigkeit der Trockenlegung von Ihrem Händler oder Handwerker beraten. Die Prima Dämmunterlage Iso Basic Aquastop wird auf dem Boden ausgelegt (aluminisierte Folienseite nach oben). Die einzelnen Bahnen stumpf aneinanderstoßen, Schutzfolie vom Selbstklebestreifen abziehen und Überlappungsrand mit dem Selbstklebestreifen verkleben. Danach kann mit der Verlegung des Parkett-, Laminat- oder Vinyl-HDF-Klickbodens begonnen werden. Der Rand der ausgelegten Unterlage wird aufgehenden Bauteilen mittels separat erhältlichem Alu-Klebeband verbunden.

**Ökologie:** Entsorgung über Hausmüll, recycelbar, gewässerneutral, toxikologisch unbedenklich, Abfallschlüssel nach AVV: 170604.

**Lagerung:** Kühl und trocken lagern, vor UV-Strahlung schützen.

**Verträglichkeit:** Bei Bitumen, PVC, Linoleum, Öl, Zement, Kunst- und Naturharzen sowie Magnesit sind keine Unverträglichkeiten bekannt. Lösungsmittelhaltige bzw. lösungsmittelbehandelte Untergründe sind ungeeignet.

**Besondere Hinweise:** Alle Angaben auf dieser Seite entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand und informieren über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten. Sie sichern keine bestimmten Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zu. Aus diesem Grund können aus diesen Angaben keine Rechtsverbindlichkeiten abgeleitet werden. Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten.



Weil nur die Guten PRIMA sind!