

Prima[®]
Damit bauen Profis

WK BLEI-FLEX

TECHNISCHES DATENBLATT

Die optimale Lösung für Anschlussarbeiten an Kamin, Wand und anderen Baumaterialien.

| | |
|--|---|
| Prima WK-BLEI-FLEX 300 mm 5 m blei plissiert braun / Art.Nr.: 2127661 | |
| Technische Daten: | |
| Werkstoff | Selbstklebendes Profil-Aluminium |
| Werkstoff Bleikern | Ausgangsmaterial: Legierung mit min. Pb 98,8 % Blei |
| Werkstoff Lack | Dispersionslack auf PU-Acrylharzbasis |
| Produktaufbau | Ausführung Folie und Blech aus einem Bleikern, maschinelle Farbbeschichtung |
| Produktbeschreibung | Einseitig lackiertes Walzblei 0,2 x 300 mm |
| Streckung des Materials | ca. 25 % |
| Werkstoffeigenschaften: | |
| Bleikern | Spez. Gewicht: 11,3 g/m ³ |
| Lack | |
| Lackmenge trocken | 12-15 g/m ² |
| Glanz unbelastet | 35 E+/- 5 E bei 60° |
| Salzsprühnebeltest | Keine Beschädigung nach 1000 h Belastung |
| Wassertauchbeständigkeit | Leichter Glanzverlust nach 1000 h Belastung |
| QUV-Test (4V-B) | Restglanz > 5% nach 1000 h Belastung |
| Pappkern | Papphülse 70 mm ø gewickelt |
| Güteprüfung | Eigenprüfung des Herstellers entsprechend DIN EN ISO 9001 |

Hersteller:

Ubbink GmbH, 59439 Holzwickede
Tel.: +49 2301 91011-0, Fax: +49 2301 91011-24

Lieferform:

5 lfm pro Karton (420 lfm pro Palette)

Vertrieb:

EUROBAUSTOFF Handelsgesellschaft mbH & Co. KG
Daimlerstr. 5d, 76185 Karlsruhe

Auf dem Hohenstein 2, 61231 Bad Nauheim
Tel.: +49 6032 805-0, Fax: +49 6032 805-265
E-Mail: prima@eurobaustoff.de, www.eurobaustoff.de