

**Prima®**  
Damit bauen Profis

# WK BLEI-FLEX

## TECHNISCHES DATENBLATT

Die optimale Lösung für Anschlussarbeiten an Kamin, Wand und anderen Baumaterialien.

<b>Prima WK-BLEI-FLEX 300 mm 5 m blei plissiert rot / Art.Nr.: 2127660</b>	
<b>Technische Daten:</b>	
Werkstoff	Selbstklebendes Profil-Aluminium
Werkstoff Bleikern	Ausgangsmaterial: Legierung mit min. Pb 98,8 % Blei
Werkstoff Lack	Dispersionslack auf PU-Acrylharzbasis
Produktaufbau	Ausführung Folie und Blech aus einem Bleikern, maschinelle Farbbeschichtung
Produktbeschreibung	Einseitig lackiertes Walzblei 0,2 x 300 mm
Streckung des Materials	ca. 25 %
<b>Werkstoffeigenschaften:</b>	
Bleikern	Spez. Gewicht: 11,3 g/m <sup>3</sup>
Lack	
Lackmenge trocken	12-15 g/m <sup>2</sup>
Glanz unbelastet	35 E+/- 5 E bei 60°
Salzsprühnebeltest	Keine Beschädigung nach 1000 h Belastung
Wassertauchbeständigkeit	Leichter Glanzverlust nach 1000 h Belastung
QUV-Test (4V-B)	Restglanz > 5% nach 1000 h Belastung
Pappkern	Papphülse 70 mm ø gewickelt
Güteprüfung	Eigenprüfung des Herstellers entsprechend DIN EN ISO 9001

**Hersteller:**

Ubbink GmbH, 59439 Holzwickede  
Tel.: +49 2301 91011-0, Fax: +49 2301 91011-24

**Lieferform:**

5 lfm pro Karton (420 lfm pro Palette)

**Vertrieb:**

EUROBAUSTOFF Handelsgesellschaft mbH & Co. KG  
Daimlerstr. 5d, 76185 Karlsruhe

Auf dem Hohenstein 2, 61231 Bad Nauheim  
Tel.: +49 6032 805-0, Fax: +49 6032 805-265  
E-Mail: prima@eurobaustoff.de, www.eurobaustoff.de