

**Prima®**  
Damit bauen Profis

# WK ALU-FLEX

## TECHNISCHES DATENBLATT

Die optimale Lösung für Anschlussarbeiten an Kamin, Wand und anderen Baumaterialien.

| Technische Daten: Prima WK-ALU-FLEX 300 mm 5 m Alu plissiert schwarz / Art.Nr.: 1153077 |  |
|---|--|
| Werkstoff   | Selbstklebendes Profil-Aluminium mit Einbrennlackierung, rückseitig folienverstärkt mit vollflächiger Butyl-Klebeschicht |
| Lackierung  | Aluminiumband mit UV-stabiler Lackierung   |
| Material  | Aluminium mit niedriger Dichte ( $2,7 \times 10^3$ kg / Kubikmeter) in einer weichen Legierung, Aluminium: 158/03        |
| Materialdicke   | 100 $\mu$  |
| Klebestreifen   | rückseitig angebrachtes Butylband, Breite: 290 mm x 1,2 mm   |
| Trennfolie  | mittig geteilt, dadurch leichteres Abziehen für den Verarbeiter  |
| Pappkern  | Papphülse 70 mm $\varnothing$ gewickelt  |
| Streckung des Materials   | ca. 25 %   |
| Verarbeitungstemperatur   | von +5°C bis +40°C   |

**Hersteller:**

Ubbink GmbH, 59439 Holzwickede  
Tel.: +49 2301 91011-0, Fax: +49 2301 91011-24

**Lieferform:**

84 Karton á 5 lfm pro Palette

**Vertrieb:**

EUROBAUSTOFF Handelsgesellschaft mbH & Co. KG  
Daimlerstr. 5d, 76185 Karlsruhe

Auf dem Hohenstein 2, 61231 Bad Nauheim  
Tel.: +49 6032 805-0, Fax: +49 6032 805-265  
E-Mail: [prima@eurobaustoff.de](mailto:prima@eurobaustoff.de), [www.eurobaustoff.de](http://www.eurobaustoff.de)