

Prima®
Damit bauen Profis

KEHLDICHT STREIFEN

TECHNISCHES DATENBLATT

Zur seitlichen Abdichtung und Belüftung zwischen Kehldichtband und Dacheindeckungsplatte, schützt vor Eintrieb.

Technische Daten: Prima Kehldichtstreifen 1000 mm, Keilhöhe 70 mm rot / Art.Nr.: 1153074	
Werkstoff	PU-Schaum, FCKW-frei
Bruttoraumgewicht	23 kg/m ³
Nettoraumgewicht	20 kg/m ³ DIN EN ISO 845
Stauchhärte	5,0 kPa DIN EN ISO 3386-1
Zugfestigkeit	min. 100 kPa DIN 53 571
Bruchdehnung	min. 120 (%) DIN 53571
Zellenzahl per l/cm	16
UV-Stabilität	bedingt
Brandklasse	B3 (leicht entflammbar) DIN 4102
SK-Streifen	(Papiervlies-Klebeband) Spezialpapiervlies mit Polyacrylat-Kleber

Produktvorteil:

Mit Selbstklebestreifen für sicheren Halt.

TIPP:

Kombinierbar mit Rippenkehle 017.0 – 017.2, Kehlsattelband 020.0

Hersteller:

Ubbink GmbH, 59439 Holzwickede
Tel.: +49 2301 91011-0, Fax: +49 2301 91011-24

Lieferform:

20 Karton á 35 Stück pro Palette

Vertrieb:

EUROBAUSTOFF Handelsgesellschaft mbH & Co. KG
Daimlerstr. 5d, 76185 Karlsruhe

Auf dem Hohenstein 2, 61231 Bad Nauheim
Tel.: +49 6032 805-0, Fax: +49 6032 805-265
E-Mail: prima@eurobaustoff.de, www.eurobaustoff.de