

Prima®
Damit bauen Profis

WK ALU-FLEX

TECHNISCHES DATENBLATT

Die optimale Lösung für Anschlussarbeiten an Kamin, Wand und anderen Baumaterialien.

Produktvorteile:

- Rationelle und wirtschaftliche Systemlösung aus vollflächig selbstklebendem Aluminium oder Blei im handlichen Rollenformat
- Vorgeformte Knickzonen garantieren passgenaues Arbeiten und erleichtern die Anwendung
- Sichere und schnelle Alternative zu Blech- oder Bleiverwahrungen an allen typischen Anschlussstellen
- Überlappende Verklebung problemlos möglich
- Optimale Verklebung durch haftstarke Butylklebeschicht
- Rückseitig folienverstärkt
- UV-stabil und witterungsbeständig

Technische Daten: Prima WK-ALU-FLEX 300 mm 5 m Alu markant braun / Art.Nr.: 3213095

Werkstoff:	Oberseite Aluminium EN AW 8021 weich, mit UV-Einbrennlackierung, Unterseite 23 µm PET-Folie
Klebmaterial:	Butylband Werkstoff 1185, 290mm x 1,2mm
Temperaturbeständigkeit:	von -30 °C bis +80 °C
Verarbeitungstemperatur:	von +5 °C bis +40 °C
Rollenbreite:	300 mm
Rollenlänge:	5 m
Farben:	schwarz, rot, braun
Streckung des Materials:	Ca. 20%
Lagerbeständigkeit:	bis 12 Monate

Produktbeschreibung:

Die zuverlässigen Schnellverwahrungen aus vollflächig selbstklebendem Aluminium oder Blei. Sichere und schnelle Alternative zu Blech- oder Bleiverwahrungen an allen typischen Anschlussstellen. WK-Wand- und Kaminanschlussbänder sind einseitig selbstklebende Verwahrungsbleche aus Aluminium bzw. Blei. Durch die Profilierung / Stretchung der unverwüstlichen Materialien kann es den verschiedensten Formen kleinformatiger Bedachungselemente optimal angepasst werden, also dem Dachwellenverlauf dichtend folgen. Die unterseitige Klebeschicht ist eine haftstarke Butylklebeschicht. Das innovative System ersetzt überall dort konventionelle Verwahrungen aus Zink, Kupfer oder Blei, wo eine preisgünstige, einfache und schnelle Anschlussabdichtung gefragt ist und dennoch eine vergleichbar hohe, langlebige Dichtungsqualität sichergestellt werden soll.

Hersteller:

Ubbink GmbH, 59439 Holzwickede
Tel.: +49 2301 91011-0, Fax: +49 2301 91011-24

Lieferform:

84 Karton á 5 lfm pro Palette

Vertrieb:

EUROBAUSTOFF Handelsgesellschaft mbH & Co. KG
Daimlerstr. 5d, 76185 Karlsruhe

Auf dem Hohenstein 2, 61231 Bad Nauheim
Tel.: +49 6032 805-0, Fax: +49 6032 805-265
E-Mail: prima@eurobaustoff.de, www.eurobaustoff.de