

Prima[®]
Damit bauen Profis

UNIVERSAL TRAUFENROLLE

TECHNISCHES DATENBLATT

Das universelle und ausrollbare Traufenblech aus Aluminium für Dachrinnen und Dächer

Technische Daten: Prima Universal-Traufenrolle Alu rot/grau 240mm x 10m / Art.Nr.: 3238922	
Werkstoff	plissiertes Aluminium: beidseitig beschichtet
Farbe	Einbrennlackierung, Oberseite ziegelrot / Unterseite zinkfarben
Streckung	ca. 25%

Produktbeschreibung:

Plissierung und vorgefertigte Sollbiegezonen erleichtern die perfekte Anpassung an die Gegebenheiten der jeweiligen Dachkonstruktion. Dadurch kann die Traufenrolle ohne Werkzeug per Hand in Form gebogen werden.

Hersteller:

Ubbink GmbH, 59439 Holzwickede
Tel.: +49 2301 91011-0, Fax: +49 2301 91011-24

Lieferform:

21 Karton á 5 Rollen pro Palette

Vertrieb:

EUROBAUSTOFF Handelsgesellschaft mbH & Co. KG
Daimlerstr. 5d, 76185 Karlsruhe

Auf dem Hohenstein 2, 61231 Bad Nauheim
Tel.: +49 6032 805-0, Fax: +49 6032 805-265

E-Mail: prima@eurobaustoff.de, www.eurobaustoff.de

Prima[®]
Damit bauen Profis

UNIVERSAL TRAUFGENROLLE

TECHNISCHES DATENBLATT

Material

Plissiertes Aluminium, der Farbe der Dachgestaltung angepasst. Die Universal-Traufengrolle besteht aus hochwertigem, superleichtem, beidseitig beschichtetem Aluminium. Die eine Seite ist ziegelrot, die andere zinkfarben. Die beidseitig verwendbare Traufengrolle passt sich damit problemlos der Farbe der Dacheindeckung und dem Material der Dachrinne an.

Konstruktion und Funktion

Schutz gegen Wassereintrag und Flugschnee leicht gemacht. Die Universal-Traufengrolle führt Oberflächenwasser zuverlässig der Dachrinne zu. Mit ihrem geringen Gewicht ist sie leicht zu transportieren. Durch die Plissierung werden Stabilität und Wasserablauf unterstützt. Plissierung und vorgefertigte Sollbiegezonen erleichtern die perfekte Anpassung an die Gegebenheiten der jeweiligen Dachkonstruktion. Unebenheiten, z. B. durch Rinneisen, lassen sich schnell und flexibel überbrücken. Bei der Verlegung ist nur minimaler Werkzeugeinsatz erforderlich.

Montage

Einfach ausrollen, fixieren und in Form biegen. Die Universal-Traufengrolle lässt sich leicht und ohne Spezialwerkzeug verlegen. Sie kann einfach mit Schere oder Messer zugeschnitten werden. Sobald Traufengrolle und Rinneisenhalter montiert sind, wird die Universal-Traufengrolle auf der Traufengrolle ausgerollt, ausgerichtet und fixiert. Zur sicheren und dauerhaften Verbindung von zwei Rollenbahnen werden die Endbereiche einfach gegengleich ca. 3 cm hochgebogen, ineinander verzahnt und so dauerhaft verkuppelt. Ohne Aufwand, ohne Löten! Die giebelseitige Kante wird hochgebogen und dient als Wassersperre. Nun wird die Unterspannbahn über die Traufengrolle bis an die Dachrinne gezogen und das Traufengrollelement montiert. Abschließend wird das untere Ende der Traufengrolle nach unten gebogen und unter den Rinnenfalz geführt.