

Prima®
Damit bauen Profis

WK BLEI-FLEX

TECHNISCHES DATENBLATT

Für Anschlussarbeiten an Kamin, Wand und anderen Baumaterialien.

Produktvorteile:

- Rationelle und wirtschaftliche Systemlösung aus vollflächig selbstklebendem Profil-Blei im handlichen Rollenformat
- Sichere und schnelle Alternative zu Blech- oder Bleiverwahrungen an allen typischen Anschlussstellen
- Optimale Verklebung durch haftstarke Butyl-Klebeschicht
- Überlappende Verklebung problemlos möglich
- UV-stabil und witterungsbeständig

Technische Daten: Prima WK-BLEI-FLEX 300 mm 5 m rot / Art.Nr.: 2127666

Material	Blei glatt
Werkstoff	Selbstklebendes Profil-Blei mit Einbrennlackierung, rückseitig mit vollflächiger Butylklebeschicht
Temperaturbeständigkeit	von -30 °C bis +80 °C
Verarbeitungstemperatur	von +5°C bis +40°C
Lagerbeständigkeit	bis 12 Monate
Rollenbreite	300 mm
Rollenlänge	5 m

Produktbeschreibung:

WK-Blei-Flex ist ein einseitig selbstklebendes Verwahrungsblech aus glattem Blei. Durch das unverwüstliche Blei kann das Material optimal den verschiedensten Formen kleinformatiger Bedachungselemente angepasst werden, also dem Dachwellenverlauf dichtend folgen. Die unterseitige Klebeschicht ist eine haftstarke Butylklebeschicht.

Hersteller:

Ubbink GmbH, 59439 Holzwickede
Tel.: +49 2301 91011-0, Fax: +49 2301 91011-24

Lieferform:

5 lfm pro Karton (560 lfm pro Palette)

Vertrieb:

EUROBAUSTOFF Handelsgesellschaft mbH & Co. KG
Daimlerstr. 5d, 76185 Karlsruhe

Auf dem Hohenstein 2, 61231 Bad Nauheim
Tel.: +49 6032 805-0, Fax: +49 6032 805-265
E-Mail: prima@eurobaustoff.de, www.eurobaustoff.de