

Prima®
Damit bauen Profis

WK ALU-FLEX

TECHNISCHES DATENBLATT

Für Anschlussarbeiten an Kamin, Wand und anderen Baumaterialien.

Produktbeschreibung:

- Rationelle und wirtschaftliche Systemlösung aus vollflächig selbstklebendem Profil-Aluminium im handlichen Rollenformat
- Sichere und schnelle Alternative zu Blech- oder Bleiverwahrungen an allen typischen Anschlussstellen
- Überlappende Verklebung problemlos möglich
- Optimale Verklebung durch haftstarke Butyl-Klebeschicht
- Rückseitig folienverstärkt
- UV-stabil und witterungsbeständig

Technische Daten: Prima WK-ALU-FLEX 300 mm 5 m braun / Art.Nr.: 2127658

Material	Aluminium glatt
Werkstoff	Selbstklebendes Profil-Aluminium mit Einbrennlackierung, rückseitig folienverstärkt mit vollflächiger Butylklebeschicht
Temperaturbeständigkeit	von -30 °C bis +80 °C
Verarbeitungstemperatur	von +5°C bis +40°C
Lagerbeständigkeit	bis 12 Monate
Rollenbreite	300 mm
Rollenlänge	5 m

Hersteller:

Ubbink GmbH, 59439 Holzwickede
Tel.: +49 2301 91011-0, Fax: +49 2301 91011-24

Lieferform:

5 lfm pro Karton (560 lfm pro Palette)

Vertrieb:

EUROBAUSTOFF Handelsgesellschaft mbH & Co. KG
Daimlerstr. 5d, 76185 Karlsruhe

Auf dem Hohenstein 2, 61231 Bad Nauheim
Tel.: +49 6032 805-0, Fax: +49 6032 805-265
E-Mail: prima@eurobaustoff.de, www.eurobaustoff.de