

Prima®
Damit bauen Profis

WK ALU-STRETCH

TECHNISCHES DATENBLATT

Ein universelles Abdichtungsband für Anschlüsse an Wand und Kamin, aufgehenden Bauteilen und diversen Anschlüssen im Dachbereich.

Produktbeschreibung:

Prima WK-Alu Stretch ist ein selbstklebendes Abdichtungsband aus gestretchtem Aluminium mit einer Dehnung von ca. 60% in Rollrichtung. Prima WK-Alu Stretch ist durch die hohe Dehnfähigkeit leicht anformbar bei allen Anschlüssen im Dachbereich und passt sich optimal den verschiedensten kleinformigen Dachelementen an. Die unterseitige haftstarke Klebeschicht sorgt für eine sichere, langlebige Abdichtung zwischen den Dachziegeln und aufgehenden Bauteilen.

Technische Daten: Prima WK-ALU-STRETCH 300 mm 5m rot / Art.Nr.: 2364937

Werkstoff	Oberseite Aluminium EN AW 8021, weich, mit UV- Einbrennlackierung, Unterseite PET-Folie
Klebmaterial	Butylband Werkstoff 1185, 290 mm x 1,2 mm
Gesamtstärke	1,4 mm
Temperaturbeständigkeit	-30 °C bis + 80 °C
Verarbeitungstemperatur	+5 °C bis +40 °C
Rollenbreite	300 mm
Rollenlänge	5 m
Farbe	rot

Montage:

Prima WK-Alu Stretch wird mit den vorhandenen Werkzeugen verarbeitet. Neben Metermaß, Bleistift und Schere benötigt man noch eine gummierte Andrückrolle. Prima WK-Alu Stretch wird mit der Schere auf die entsprechende Länge zugeschnitten und grob dem Dachverlauf folgend verlegt. Nach dem Abziehen der Abdeckfolie von der rückseitigen Klebeschicht wird das Material angedrückt. Nach erfolgter Fixierung zieht man die Abdeckfolie nach und nach weiter ab, drückt das Material an und streckt es bei Bedarf bis zu 60 %. Anschließend werden die seitlichen Anschlüsse mit der Andrückrolle fest angedrückt. Prima WK-Alu Stretch kann auch übereinander verklebt werden. Es ist darauf zu achten, dass das Aluminium an der überlappenden Klebestelle mit der Andrückrolle glatt gepresst wird und sich dicht mit dem Untergrund verbindet. Eckbereiche sind besonders gewissenhaft zu verschließen. Nach der Verklebung von Prima WK-Alu Stretch wird die Oberkante des Materials mit einer handelsüblichen Aluschiene fixiert, die fest angedübelt und mit dauerelastischem Dichtstoff abgedichtet werden sollte.

Hersteller:

Ubbink GmbH, 59439 Holzwickede
Tel.: +49 2301 91011-0, Fax: +49 2301 91011-24

Lieferform:

84 Karton á 5 Rollen pro Palette

Vertrieb:

EUROBAUSTOFF Handelsgesellschaft mbH & Co. KG
Daimlerstr. 5d, 76185 Karlsruhe

Auf dem Hohenstein 2, 61231 Bad Nauheim
Tel.: +49 6032 805-0, Fax: +49 6032 805-265
E-Mail: prima@eurobaustoff.de, www.eurobaustoff.de