

Prima®

Mein Garten

UNTER- KONSTRUKTION

TECHNISCHES DATENBLATT

Die Prima WPC-Unterkonstruktion ist geeignet für die Prima WPC PRO Terrassendiele Nobilis.

Technische Daten: Prima UK UPM 40x60x4000mm, Art.Nr.: 632220	
Maße	40 x 60 x 4000 mm
Bedarf lfm pro m²	3,4 m/m²
Auflagerabstand unter UK	40 cm
Befestigung	verdeckt
Gewicht	1,5 kg/m

Die Prima WPC PRO Terrassendiele Nobilis besitzt eine gute Schlagfestigkeit auch während sehr kalten Wintern. Jedoch sind die Bretter biegsamer als Holz und der Abstand zwischen der Unterkonstruktion darf nicht größer sein als 35 cm (von Mitte zu Mitte). Die Unterkonstruktion darf nur auf festen Auflagern/Terrassenlagern verwendet werden mit max. 40 cm Mitte-Mitte Auflager.

Die WPC PRO Terrassendiele Nobilis besitzt keine Zulassung als Bauprodukt und ist nicht als statisch tragendes Bauteil zugelassen. Der Einbau muss direkt über einem geschlossenen und tragfähigen Untergrund erfolgen (z. B. Betonbalkone oder Dachterrassen). Die Befestigung der Unterkonstruktion am Untergrund ist eine stabile Lösung. Eine weitere gute Variante ist die Ausbildung einer Rahmenkonstruktion, wenn nicht am Untergrund befestigt werden kann. Bei Dachterrassen ist immer eine Rahmenkonstruktion erforderlich.

Hersteller:

Weltholz ZN der Klöpferholz GmbH & Co. KG,
Lise-Meitner-Straße 4
Tel.: +49 421 5228 - 0, Fax: +49 421 5228 - 160

Lieferform:

90 Stück à 4 lfm pro Palette

Vertrieb:

EUROBAUSTOFF Handelsgesellschaft mbH & Co. KG
Daimlerstr. 5d, 76185 Karlsruhe

Auf dem Hohenstein 2, 61231 Bad Nauheim
Tel.: +49 6032 805-0, Fax: +49 6032 805-265
E-Mail: prima@eurobaustoff.de, www.eurobaustoff.de

Weil nur die Guten PRIMA sind!