

Prima[®]
Damit bauen Profis

NAGEL DÜBEL

TECHNISCHES DATENBLATT

Prima Nageldübel - Der Schlagdübel für eine einfache, schnelle und wirtschaftliche Montage, ist ideal für die Befestigung von Holzkonstruktionen, Putz- und Wandanschlüssen sowie Kabel- und Rohrschellen geeignet.

Baustoffe:

- Beton
- Kalksand-Vollstein
- Mauerziegel
- Naturstein
- Vollstein aus Leichtbeton
- Porenbeton
- Vollgips-Platten
- Hochlochziegel
- Kalksand-Lochstein
- Hohlblock aus Leichtbeton

| Technische Daten: Prima Nageldübel Senkkopf 6x60 mm / Art.Nr. 4891339 | |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|
| Bohrerinnendurchmesser | 6 |
| Effektive Verankerungstiefe | 30 |
| Dübellänge | 60 |
| Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage | 75 |
| Max. Dicke des Anbauteils | 30 |
| Antrieb | PZ2 |
| Menge | 100 |
| Variante | Senkkopf |

| Empfohlene Lasten kN* | | |
|---------------------------|--------------|------|
| Beton | >= C20/25 | 0,25 |
| Vollziegel | >= Mz 12 | 0,18 |
| Kalksandvollstein | >= KS 12 | 0,22 |
| Vollstein aus Leichtbeton | >= V4 | 0,12 |
| Porenbeton | >= PB 2, PP2 | 0,04 |
| Porenbeton | >= PB 4, PP4 | 0,10 |

Hersteller:

Upat Vertriebs GmbH, 79108 Freiburg im Breisgau
Tel.: +49 7443 12 - 0, Fax: +49 7443 12 - 4222

Lieferform:

8 Pack á 100 Stück pro Karton

Vertrieb:

EUROBAUSTOFF Handelsgesellschaft mbH & Co. KG
Daimlerstr. 5d, 76185 Karlsruhe

Auf dem Hohenstein 2, 61231 Bad Nauheim
Tel.: +49 6032 805-0, Fax: +49 6032 805-265
E-Mail: prima@eurobaustoff.de, www.eurobaustoff.de