

**Prima®**  
Damit bauen Profis

# NAGEL DÜBEL

## TECHNISCHES DATENBLATT

Prima Nageldübel - Der Schlagdübel für eine einfache, schnelle und wirtschaftliche Montage, ist ideal für die Befestigung von Holzkonstruktionen, Putz- und Wandanschlüssen sowie Kabel- und Rohrschellen geeignet.

### Baustoffe:

- Beton
- Kalksand-Vollstein
- Mauerziegel
- Naturstein
- Vollstein aus Leichtbeton
- Porenbeton
- Vollgips-Platten
- Hochlochziegel
- Kalksand-Lochstein
- Hohlblock aus Leichtbeton

### Technische Daten: Prima Nageldübel Senkkopf 8x60 mm / Art.Nr. 4891341

Bohrerennendurchmesser	8
Effektive Verankerungstiefe	40
Dübellänge	60
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage	75
Max. Dicke des Anbauteils	20
Antrieb	PZ3
Menge	100
Variante	Senkkopf

### Empfohlene Lasten kN\*

Beton	>= C20/25	0,27
Vollziegel	>= Mz 12	0,24
Kalksandvollstein	>= KS 12	0,24
Vollstein aus Leichtbeton	>= V4	0,15
Porenbeton	>= PB 2, PP2	0,05
Porenbeton	>= PB 4, PP4	0,13

### Hersteller:

Upat Vertriebs GmbH, 79108 Freiburg im Breisgau  
Tel: +49 7443 12 - 0, Fax: +49 7443 12 - 4222

### Lieferform:

4 Pack á 100 Stück pro Karton

### Vertrieb:

EUROBAUSTOFF Handelsgesellschaft mbH & Co. KG  
Daimlerstr. 5d, 76185 Karlsruhe

Auf dem Hohenstein 2, 61231 Bad Nauheim  
Tel.: +49 6032 805-0, Fax: +49 6032 805-265  
E-Mail: prima@eurobaustoff.de, www.eurobaustoff.de