

Prima®
Damit bauen Profis

KABEL BINDER

TECHNISCHES DATENBLATT

Der Prima Kabelbinder aus hochwertigem Nylon, dient zur Bündelung und temporären Befestigung, von Elektrokabel, Stahlpanzerrohre und Kunststoff-Isolierrohre. Zur Montage wird der Kabelbinder einfach um den zu fixierenden Gegenstand gelegt und das Band durch den Kopf des Kabelbinders gezogen. Durch das Einrasten der Zunge in der Verzahnung wird der Kabelbinder dauerhaft befestigt.

Technische Daten: Prima Kabelbinder 4,8x280mm weiß / Art.Nr. 4935805	
Abmessungen	4,8 x 280 mm
Farbe	weiß
Menge	50 Stück

Vorteile:

- Aus hochwertigen Nylon
- Silikon-und halogenfrei
- Einsatztemperatur von -40 °C bis +85 °C
- Gute Beständigkeit: Basen, Öle, Fette, Ölderivate, Chlorid-Lösungsmittel

Anwendungen:

Zur Bündelung von:

- Elektrokabeln
- Flexiblen und starren Kunststoff-Isolierrohren
- Stahlpanzerrohren

Geeignet für den Innenbereich.

Funktionsweise / Montage:

- Kabelbinder um den zu fixierenden Gegenstand legen und das Band durch den Kopf des Kabelbinders ziehen. Durch das Einrasten der Zunge in der Verzahnung kann der Kabelbinder nicht mehr geöffnet werden.
- Min. Montagetemperatur von -20 °C
- Entflammbarkeit Material UL 94-V2 (Die Flammwidrigkeit bezieht sich auf die getesteten Normproben aus dem verwendeten Rohmaterial nach DINEN60695 Teil 11-10).

Hersteller:

Upat Vertriebs GmbH, 79108 Freiburg im Breisgau
Tel: +49 7443 12 - 0, Fax: +49 7443 12 - 4222

Lieferform:

10 Beutel á 50 Stück pro Karton

Vertrieb:

EUROBAUSTOFF Handelsgesellschaft mbH & Co. KG
Daimlerstr. 5d, 76185 Karlsruhe

Auf dem Hohenstein 2, 61231 Bad Nauheim
Tel.: +49 6032 805-0, Fax: +49 6032 805-265
E-Mail: prima@eurobaustoff.de, www.eurobaustoff.de

Weil nur die Guten PRIMA sind!