

**Prima**<sup>®</sup>  
Damit bauen Profis

# SPRÜHFETT WEISS

## TECHNISCHES DATENBLATT

Prima Sprühfett weiß ist ein haftbeständiges Schmiermittel für mechanische Teile aus Metall und Kunststoff zur Verhinderung der Reibung.

### Qualität und Eigenschaften:

- Gute Kriechfähigkeit
- Ausgezeichnete mechanische und thermische Stabilität
- Hervorragende Haftung
- Hohe Viskosität
- Beständig gegen Witterungseinflüsse
- Beständig gegen schwache Säuren und Basen
- Schützt gegen Säuren und Salze
- Hervorragender Gleit- und Korrosionsschutz
- Wasserverdrängend
- Verhindert die Abnutzung und das Festkleben der behandelten Teile
- Enthält PTFE (Polytetrafluorethan)
- Anwendungsbereich zwischen -30°C und +160°C
- Gerichtetes Sprühbild
- Dieses Produkt ist mit einer speziellen Kappe ausgestattet. Die Kappe enthält ein Röhrchen und einen Sprühkopf und kann so für die gezielte Anwendung an unzugänglichen Stellen eingesetzt werden.
- TRG 300 beachten

### Technische Daten: Prima Sprühfett weiß 400 ml Art.Nr. 6541200

Basis	Mineralöl und EP Fette
Farbe	beige
Geruch	Charakteristisch
Aussehen	Fett
Spezifisches Gewicht bei 20°C	0,76 g/ml
Aussprührrate	1,51 g/Sek.
Dampfdruck bei 20°C	3 – 4 bar
4 Ball EP-test (AS TM D 2596)	3136 N
4 Ball Wear-test (AS TM D 266)	< 0,4 mm
Temperaturbeständigkeit	-30°C bis +160°C
ph-Wert	Neutral
Haltbarkeit/Lagerung	10 Jahre bei sachgerechter Lagerung (= 10°C – 25°C, relative Luftfeuchtigkeit von max. 60 %)
Gebinde/Inhalt	Aerosoldose mit 400 ml Nettovolumen

### Hersteller:

European Aerosols GmbH, 74855 Haßmersheim  
Tel: +49 6266 75 – 0,  
E-Mail: info-de@european-aerosols.com

### Lieferform:

12 Dosen pro Karton

### Vertrieb:

EUROBAUSTOFF Handelsgesellschaft mbH & Co. KG  
Daimlerstr. 5d, 76185 Karlsruhe

Auf dem Hohenstein 2, 61231 Bad Nauheim  
Tel.: +49 6032 805-0, Fax: +49 6032 805-265  
E-Mail: prima@eurobaustoff.de, www.eurobaustoff.de

Weil nur die Guten PRIMA sind!

**Prima**<sup>®</sup>  
Damit bauen Profis

# SPRÜHFETT WEISS

## TECHNISCHES DATENBLATT

### Einsatzgebiete:

- Auto: Türscharniere, Roll- und Kugellager, Schalt-, Gas- und Kupplungsgestänge, Handbremsteile, Gelenke, Türschlösser, Federn, Schiebedach
- Mopeds: Kugellager
- Boote, Wohnwagen: Motor, Scharniere
- Freizeit: Inlineskates

### Umwelt und Kennzeichnung:

- Umweltgerecht: EUROBAUSTOFF Handels-gesellschaft mbH & Co. KG ist bestrebt, Rezepturen ohne geregelte oder bedenkliche Inhaltsstoffe einzusetzen, bei bestmöglicher Performance. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.
- Entsorgung: Bitte nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.  
Nur für DE: Um eine hohe Wiederverwertung und Recyclerate zu gewährleisten fordert der Gesetzgeber, entsprechend §15 - VerpackG, Absatz 1, die Rücknahme von Transport- Verkaufs- oder Umverpackungen, alternativ jedoch können auch abweichende Vereinbarungen getroffen werden.
- Kennzeichnung: Alle Produkte von EUROBAUSTOFF Handelsgesellschaft mbH & Co. KG entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften. Die Einstufung, Klassifizierung, Auszeichnung erfolgt nach GHS bzw. CLP 1272/2008/EG in der derzeitigen gültigen Form. Die Sicherheitsdatenblätter entsprechen REACH 1907/2006/EG, Artikel 31 und Anhang II, in der derzeit gültigen Form.

### Gebrauchsanleitung:

Vor der Anwendung die Achtungstexte stets sorgfältig lesen und beachten!

### Anwendung:

- Die Dose auf Raumtemperatur bringen.
- Verarbeitungstemperatur 5° bis 30°C.

- Die zu behandelnden Teile säubern.
- Lackierte Teile oder Kunststoffteile abdecken.
- Vor Gebrauch Dose 2 Minuten schütteln.
- Sprühfett in ausreichender Menge auf die zu schmierenden Teile aufsprühen, anschließend ca. 5 Minuten ablüften lassen.
- Während des Sprühvorganges von Zeit zu Zeit die Dose schütteln.

### Tipps zum Spraylackieren:

Das Objekt und die Umgebung vor Sprühnebel schützen. Temperaturen möglichst zwischen +10°C und +25°C, max. Luftfeuchtigkeit 60 %.

Trocken lagern. Vor Sonneneinstrahlung oder anderen Wärmequellen schützen. Nur bei trockener Witterung und an windgeschützten Stellen sowie in gut belüfteten Räumen sprühen. Weitere Hinweise auf dem Etikett beachten!

### Anmerkungen:

Diese anwendungstechnischen Informationen erfolgen nach bestem Wissen. Sie gelten jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreien Sie nicht von eigenen Prüfungen der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungen. Die Anwendung und Verarbeitung erfolgt außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit und liegt deshalb ausschließlich im Verantwortungsbereich des Anwenders. EUROBAUSTOFF Handelsgesellschaft mbH & Co. KG wird von der Haftung befreit, sofern das haftungsbegründete Ereignis nicht auf einem von EUROBAUSTOFF Handelsgesellschaft mbH & Co. KG verschuldeten Fehler beruht.

### Stand:

08. Juli 2014

Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.

Weil nur die Guten PRIMA sind!