

Prima®
Damit bauen Profis

MULTIFUNKTIONS SPRAY

TECHNISCHES DATENBLATT

Prima Multifunktionsspray ist ein universelles, hochwertiges Öl zum Schmieren und Schützen von Metall und Gummiteilen. Löst festsitzende, rostige Schrauben und entfernt Öl, Teer, Wachs und Kleberrückstände. Ideal einsetzbar bei jeder Art von Instandhaltungsarbeit zu Hause oder in der Werkstatt.

Besonderheit:

Der innovativem Sprühkopf ermöglicht sowohl ein breites, flächiges als auch ein präzises Sprühen und bietet so noch mehr Flexibilität!

Einsatzgebiete:

Schlösser, Gartengeräte, Antriebe, Pedale, Werkzeuge, Beschläge, Hometrainer

Qualität und Eigenschaften:

- Gute Durchdringungswirkung
- Zuverlässig Feuchtigkeitsabweisend
- Reinigende Wirkung
- Entfernt Öl, Wachs, Tectyl und Teer
- Dauerhafter Korrosionsschutz
- Hervorragende Haftung
- Hinterlässt keine Rückstände
- Nicht korrosiv
- Nicht leitend
- Stark entfettend
- Silikonfrei
- Gerichtetes Sprühbild
- TRG 300 beachten

Technische Daten: Prima Multifunktionsspray 400 ml Art.Nr. 6541199

Basis	Mineralöl
Farbe	Bräunlich
Geruch	Vanille
Spezifisches Gewicht bei 20°C	0,80 g/ml
Aussprührate	1,98 g/Sek.
Dampfdruck bei 20°C	3 – 4 bar
Temperaturbeständigkeit	-50°C bis +200°C
Haltbarkeit/Lagerung	10 Jahre bei sachgerechter Lagerung (= 10°C – 25°C, relative Luftfeuchtigkeit von max. 60 %)
Gebinde/Inhalt	Aerosoldose mit 400 ml Nettovolumen

Hersteller:

European Aerosols GmbH, 74855 Haßmersheim
Tel.: +49 6266 75 – 0,
E-Mail: info-de@european-aerosols.com

Lieferform:

12 Dosen pro Karton

Vertrieb:

EUROBAUSTOFF Handelsgesellschaft mbH & Co. KG
Daimlerstr. 5d, 76185 Karlsruhe

Auf dem Hohenstein 2, 61231 Bad Nauheim
Tel.: +49 6032 805-0, Fax: +49 6032 805-265
E-Mail: prima@eurobaustoff.de, www.eurobaustoff.de

Weil nur die Guten PRIMA sind!

MULTIFUNKTIONS SPRAY

TECHNISCHES DATENBLATT

Umwelt und Kennzeichnung:

- Umweltgerecht: EUROBAUSTOFF Handelsgesellschaft mbH & Co. KG ist bestrebt, Rezepturen ohne geregelte oder bedenkliche Inhaltsstoffe einzusetzen, bei bestmöglicher Performance. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.
- Entsorgung: Bitte nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.
Nur für DE: Um eine hohe Wiederverwertung und Recyclerate zu gewährleisten fordert der Gesetzgeber, entsprechend §15 - VerpackG, Absatz 1, die Rücknahme von Transport- Verkaufs- oder Umverpackungen, alternativ jedoch können auch abweichende Vereinbarungen getroffen werden.
- Kennzeichnung: Alle Produkte von EUROBAUSTOFF Handelsgesellschaft mbH & Co. KG entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften. Die Einstufung, Klassifizierung, Auszeichnung erfolgt nach GHS bzw. CLP 1272/2008/EG in der derzeitigen gültigen Form. Die Sicherheitsdatenblätter entsprechen REACH 1907/2006/EG, Artikel 31 und Anhang II, in der derzeit gültigen Form.

Gebrauchsanleitung:

Vor der Anwendung die Achtungstexte stets sorgfältig lesen und beachten!

Anwendung:

- Die Dose auf Raumtemperatur bringen.
- Verarbeitungstemperatur 5° bis 30°C.
- Vor Gebrauch Dose 2 Minuten schütteln.
- Eine dünne Schicht aufsprühen und ablüften lassen. Die beste Schmierung erhält man nach dem Verdampfen des Lösungsmittels.
- Nach der Reinigung bleibt ein unsichtbarer Schutzfilm zurück.

Anmerkungen:

Diese anwendungstechnischen Informationen erfolgen nach bestem Wissen. Sie gelten jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreien Sie nicht von eigenen Prüfungen der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungen. Die Anwendung und Verarbeitung erfolgt außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit und liegt deshalb ausschließlich im Verantwortungsbereich des Anwenders. EUROBAUSTOFF Handelsgesellschaft mbH & Co. KG wird von der Haftung befreit, sofern das haftungsbegründete Ereignis nicht auf einem von EUROBAUSTOFF Handelsgesellschaft mbH & Co. KG verschuldeten Fehler beruht.

Stand:

12. März 2014

Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.