

Prima Vollwärmeschutz-Gewebe Nr. 0004

Technische Daten:

Prima Vollwärmeschutz-Gewebe Nr. 0004 1x10m weiß / Art.Nr.: 2975937
Prima Vollwärmeschutz-Gewebe Nr. 0004 1x50m gelb / Art.Nr.: 2975938
Prima Vollwärmeschutz-Gewebe Nr. 0004 1x50m grün / Art.Nr.: 2975939
Prima Vollwärmeschutz-Gewebe Nr. 0004 1x50m weiß / Art.Nr.: 2975940

Längengewicht (tex):	Kette E-Glas, 136 tex, Schuss E-Glas, 272 tex		
Fadenzahl pro 10 cm:	Kette ($\pm 5\%$) 25x2, Schuss ($\pm 5\%$) 22,5		
Gewebebindung	Halbdreher		
Gewebebreite (cm, $\pm 1\%$):	100 cm		
Rollenlänge (m, $\pm 2\%$):	2975937: 10 m	2975939: 50 m	
	2975938: 50 m	2975940: 50 m	
Flächengewicht des Rohgewebes (g/m ²):	131 g/m ²		
Flächengewicht des appretierten Gewebes (g/m ² , min.):	165 g/m ²		
Gehalt der brennbaren Stoffe (Glühverlust min.):	20,0%		
Art der Gewebeappretur:	alkalibeständig, weichmacherfrei, schiebefest		
Lichte Maschenweite (Einzelwert, mm):	4,0 x 4,0		
Reißfestigkeit nach ETAG 004 (pro 5 cm)	Kette 2236 N, Schuss 2434 N		
Anlieferungszustand (Pkt. 5.6.7.1.1.):			
Nach künstlicher Alterung (Pkt. 5.6.7.1.2.):	Kette 1494 N (66,81 %), Schuss 1523 N (62,59 %)		
Farbe:	2975937: weiß	2975939: grün	
	2975938: gelb	2975940: weiß	

Verpackung:

Geweberollen werden vertikal in dem auf der Holzpalette aufgelegten Karton eingepackt. Konkrete Verpackungsart ist von der Betriebsnorm für Verpackung zu entnehmen oder mit den Kunden zu vereinbaren.

Lagerung:

Die verpackten Rollen sind stehend in trockenen Räumen zu lagern. Die Lagertemperatur liegt im Bereich von 10°C bis +50°C.

Die vorstehenden Angaben einschließlich etwaiger anwendungstechnischer Empfehlungen erfolgen nach bestem Wissen aufgrund unserer Erfahrungen und unseres Kenntnisstandes. Abweichungen sind in Einzelfällen möglich, die Angaben erfolgen daher ohne Gewähr und stellen insbesondere keine Zusicherung dar. Die Angaben begründen in keiner Weise ein vertragliches Rechtsverhältnis. Es obliegt dem Käufer, die Eignung unseres Produktes für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen. Etwaige Haftung für Schäden des Käufers, gleichgültig aus welchem Rechtsgrund ist nach Maßgabe unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen beschränkt auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit und die Verletzung von Kardinalpflichten.

Hersteller:

BAUKOM® GmbH Kompetenz für Bauprodukte,
74889 Sinsheim-Reihen
Tel.: +49 7261 9738-0, Fax: +49 7261 9738-99

Lieferform:

2975937: 100 Rollen pro Palette
2975938: 30 Rollen pro Palette
2975939: 30 Rollen pro Palette
2975940: 30 Rollen pro Palette

Vertrieb:

EUROBAUSTOFF Handelsgesellschaft mbH & Co. KG
Daimlerstr. 5d, 76185 Karlsruhe

Auf dem Hohenstein 2, 61231 Bad Nauheim
Tel.: +49 6032 805-0, Fax: +49 6032 805-265
E-Mail: prima@eurobaustoff.de, www.eurobaustoff.de