

Sofort streichfähige Grundierung.

Anwendung:

Prima Aufbrennsperre G ist ein Spezialgrundiermittel mit sorgfältig aufeinander abgestimmten organischen Bindemitteln. Es handelt sich um ein lösungsmittelfreies, roll- und streichfähiges sowie mit einem geeigneten Spritzgerät spritzfähiges Grundiermaterial zur Verhinderung des „Aufbrennens“ von Putz auf stark oder unterschiedlich saugenden Putzuntergründen wie Gasbeton, Leichtziegel, Hohllochziegel sowie Mischmauerwerk und stark saugenden Fugenmörteln etc. Aufbrennsperre ist kein Putzhärter und ist sowohl im Innen- als auch Außenbereich einsetzbar. Bei Berührungen mit den Augen sofort mit viel Wasser abwaschen und Arzt konsultieren.

Technische Daten:

Prima Aufbrennsperre G 5 l / Art.Nr. 2215109
Prima Aufbrennsperre G 15 l / Art.Nr. 2068060

Lieferform	Eimer à 5 / 15 l
Farbe	ocker
Lagerung	Aufbrennsperre sollte in geschlossenen Kanistern kühl, jedoch frostfrei lagern. Angebrochene Kanister gut verschlossen halten und bald verarbeiten. Eine Lagerung von 12 Monaten sollte nicht überschritten werden.
Verbrauch	Ca. 100 - 150 ml / m ² ➔ Je nach Beschaffenheit und Saugfähigkeit des Untergrundes stark schwankend!

Untergrund:

Der Untergrund muss sauber, trocken, fettfrei und tragfähig sein. Nicht zuverlässig haftende putzschädigende Ausscheidungen und Trennmittel sind zu beseitigen. Im Übrigen gelten die Vorschriften der DIN 18550.

Verarbeitung:

Kurz aufrühren – vollflächiger Auftrag mit Bürste, Rolle oder geeignetem Spritzgerät. Nicht auf feuchtem oder vereistem Untergrund auftragen. Werkzeuge nach Gebrauch sofort mit Wasser reinigen.

Zusätzlicher Hinweis:

Holz, Aluminium, Glas usw. ist vor dem Streichen mit Prima Aufbrennsperre G durch Abkleben zu schützen. Eventuelle Materialspritzer sind sofort mit Wasser zu entfernen. Nicht unter 5°C Luft- und Baustofftemperatur verarbeiten. Augen und Haut schützen. Spritzer auf der Haut mit Wasser und Seife abwaschen.

Das Produkt darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Das Merkblatt erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Produktbeschreibung befreit den Anwender nicht von seiner Sorgfaltspflicht. Im Zweifelsfall sind Musterflächen anzulegen.

Hersteller:

BAUKOM® GmbH Kompetenz für Bauprodukte,
74889 Sinsheim-Reihen
Tel.: +49 7261 9738-0, Fax: +49 7261 9738-99

Lieferform:

5 l: 60 Eimer à 5 l pro Europalette
15 l: 24 Eimer à 15 l pro Europalette

Vertrieb:

EUROBAUSTOFF Handelsgesellschaft mbH & Co. KG
Daimlerstr. 5d, 76185 Karlsruhe

Auf dem Hohenstein 2, 61231 Bad Nauheim
Tel.: +49 6032 805-0, Fax: +49 6032 805-265
E-Mail: prima@eurobaustoff.de, www.eurobaustoff.de