

Lösemittelfreie, weiße, farblos auftrocknende Grundierung mit hoher Eindringtiefe und Isolierwirkung zum Festigen mürber und sandender Putz- und Betonflächen sowie aller zementgebundenen Untergründe.

Anwendung:

Gut geeignet zur Vorbehandlung alter Dispersionsanstriche vor einem Neuanstrich mit Dispersionsfarben. Ebenso geeignet für Kalksandstein, Klinkermauerwerk, kaschierte Gipskartonplatten. Wegen einer geringen Geruchsbelästigung auch gut geeignet für den Innenbereich.

Technische Daten:

Prima Tiefengrund W 5 I / Art.Nr.: 2215112
Prima Tiefengrund W 10 I / Art.Nr.: 2068059

Lieferform	Kunststoffkanister à 5 / 10 l
Farbe	Weiß transparent
Lagerung	Kühl und frostfrei
Verbrauch	Ca. 150 – 200 ml/m ² → Je nach Beschaffenheit und Saugfähigkeit des Untergrundes stark schwankend! → Objektspezifischen Bedarf und erforderliche Verdünnung an Versuchsfläche ermitteln.

Untergrund:

Der Untergrund muss tragfähig, fett-, öl- und staubfrei sein. Risse sind vorher auszubessern. Lose sitzende Altanstriche oder Putzteile sind vor dem Auftrag zu entfernen.

Verarbeitung:

Prima Tiefengrund W sollte unverdünnt gestrichen werden. Bestmögliche Verarbeitung durch Streichen, aber auch Spritzen und Rollen ist möglich. Verarbeitung nicht unter +3°C (Luft und Untergrund). Bei Temperaturen von +20°C nach ca. 12 Stunden sind nachfolgende Beschichtungen (abhängig allerdings vom Untergrund und Luftfeuchtigkeit) möglich. Bei stark saugenden Untergründen empfehlen sich 2 Anstriche nass in nass. Der Untergrund darf nach dem Aufbringen des Tiefengrundes nicht glänzen. Reinigung der Arbeitsgeräte sofort

Hersteller:

BAUKOM® GmbH Kompetenz für Bauprodukte,
74889 Sinsheim-Reihen
Tel.: +49 7261 9738-0, Fax: +49 7261 9738-99

Lieferform:

5 l: 96 Kanister à 5 l pro Europalette
10 l: 60 Kanister à 10 l pro Europalette

Vertrieb:

EUROBAUSTOFF Handelsgesellschaft mbH & Co. KG
Daimlerstr. 5d, 76185 Karlsruhe

Auf dem Hohenstein 2, 61231 Bad Nauheim
Tel.: +49 6032 805-0, Fax: +49 6032 805-265
E-Mail: prima@eurobaustoff.de, www.eurobaustoff.de