

Das Prima Fallrohrprovisorium ersetzt übergangsweise das Regenfallrohr und schützt angrenzende Bauteile vor dem Eindringen des auftreffenden/ ablaufenden Regenwassers.

Verarbeitung

Das Prima Fallrohrprovisorium wird auf die gewünschte Länge zugeschnitten und über den Fallrohraublaufstutzen und den Bodenablaufstutzen gezogen. Zur Sicherung gegen Witterungseinflüsse, wie Wind usw., ist es empfehlenswert das Prima Fallrohr-provisorium an den Rohranschlüssen zu sichern. Die Verlegung erfolgt generell ohne Durchhang, Wassertaschen sind zu vermeiden, am Rohrstutzen sollte das Material gegen Herausrutschen gesichert werden. Das Produkt ist für mindestens 6 Wochen UV- und witterungsbeständig, daher sollte die Montage der Fallrohre sobald wie möglich erfolgen.

Lagerung

Bei längerer Einlagerung (bis 12 Monate bei bis 25°C) vor Witterungseinflüssen, wie UV- und Sonneneinstrahlung schützen.

Hinweis:

Werte/ Leistungen zu den wesentlichen Eigenschaften gemäß EN/ Verarbeitungshinweise siehe aktuelle Technische Daten/ Datenblatt/ Verarbeitungsanleitung/ -Hinweise. Die Werte können Toleranzen unterliegen. Ohne Angabe gilt die branchenübliche Toleranz gemäß Norm, Material und Eigenschaft. Sämtliche Angaben beruhen auf dem aktuellen Stand unserer Erfahrungen zum Zeitpunkt der Erstellung. Gegebenenfalls sind diese bei Bedarf/ Änderungen anzupassen. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Technische Daten: Prima Fallrohrprovisorium Art.Nr. 6518269	
Anwendung	Für Rohre bis 125 mm Durchmesser
Material	LD-PE-Regenerat (Low Density Polyethylen)
Dicke	100 my
UV-/ Witterungsstabilität	Mind. 6 Wochen
Version	Ohne Bedruckung
Farbe	Transparent-trüb
Rollenlänge	100 m
Rollenbreite	200 m

Hersteller:

allform Bautechnik GmbH & Co. KG, 74549 Wolpertshausen
Tel.: +49 7904 921100

Lieferform:

144 Kartons à 6 Rollen pro Palette

Vertrieb:

EUROBAUSTOFF Handelsgesellschaft mbH & Co. KG
Daimlerstr. 5d, 76185 Karlsruhe

Auf dem Hohenstein 2, 61231 Bad Nauheim
Tel.: +49 6032 805-0

E-Mail: prima@eurobaustoff.de, www.eurobaustoff.de