

Sofort streichfähige Quarzgrundierung.

Anwendung:

Prima Putzgrund ist auf der Basis hochwertiger Rohstoffe aufgebaut und wird speziell zur ausgleichenden, dicklagigen Vorbehandlung von ungleichen Untergründen im Innen- und Außenbereich, unter Reibeputzen, mineralischen Oberputzen, u.a. Nachfolgebeschichtungen verwendet. Prima Putzgrund ist dampfdurchlässig. Wetterbeständig nach VOB, Teil C, DIN 18363. Putzgrund dient zur Haftbesserung vor Schlussbeschichtungen von mineralischen Edelputzen, Dispersions-, Silikat- und Silikonputzen und verringert bzw. egalisiert das Saugverhalten des Untergrundes.

Technische Daten:

Prima Putzgrund 6 kg / Art.Nr.: 2215111
Prima Putzgrund 20 kg / Art.Nr.: 2068062

Lieferform	Eimer à 6 / 20 kg
Farbe	Weiß
Lagerung	Kühl, jedoch frostfrei. Angebrochene Gebinde gut verschließen. In ungeöffneten Originalgebinden 12 Monate lagerfähig.
Eigenschaften	Lösungsmittelfreie, geruchsarme Grundierung mit Quarzanteilen zur besseren Haftvermittlung. Verhinderung von Sulfatanwendungen in den Oberputz.
Verbrauch	Ca. 250 g/m ²
Verarbeitungstemperatur	Die Verarbeitungstemperatur liegt bei 5° bis 30° C Objekttemperatur

Untergrund:

Der Untergrund muss sauber, trocken, fettfrei und tragfähig sein. Nicht zuverlässig haftende alte Anstriche müssen entfernt werden. Die Fläche muss einwandfrei abgebunden und ausgetrocknet sein. Sandende Untergründe müssen vorher mit geeigneten Grundierungen, wie z.B. Tiefgrund LF, vorbehandelt werden. Geeignete Untergründe sind Gips, Kalk und zementhaltige Putze ohne Anstrich, soweit diese sauber und ausgetrocknet sind.

Das Merkblatt erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Produktbeschreibung befreit den Anwender nicht von seiner Sorgfaltspflicht. Im Zweifelsfall sind Musterflächen anzulegen.

Verarbeitung:

Die Verarbeitung erfolgt unverdünnt mit Bürste oder Lammfellroller. Die Trockenzeit muss mindestens 12 Stunden betragen. Werkzeuge nach Gebrauch sofort mit Wasser reinigen. Holz, Aluminium, Glas usw. ist vor dem Streichen mit Prima Putzgrund durch Abkleben zu schützen. Eventuelle Materialspritzer sind sofort mit Wasser zu entfernen.

Hersteller:

BAUKOM® GmbH Kompetenz für Bauprodukte,
74889 Sinsheim-Reihen
Tel.: +49 7261 9738-0, Fax: +49 7261 9738-99

Lieferform:

6 kg: 60 Eimer à 6 kg pro Europalette
20 kg: 24 Eimer à 20 kg pro Europalette

Vertrieb:

EUROBAUSTOFF Handelsgesellschaft mbH & Co. KG
Daimlerstr. 5d, 76185 Karlsruhe

Auf dem Hohenstein 2, 61231 Bad Nauheim
Tel.: +49 6032 805-0, Fax: +49 6032 805-265
E-Mail: prima@eurobaustoff.de, www.eurobaustoff.de