

|                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Technische Daten:</b>                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Prima Parkett SB Eiche natur geölt / Art.Nr.: 6796734</b>                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Material / Aufbau</b>                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Parkettaufbau                                                                                                               | Dreischichtige Holzdielen: Nutzschicht aus Eiche, Mittelschicht und der Gegenzug aus Nadelholz                                                                                                                                                        |
| Optik der Oberfläche                                                                                                        | 3-Stab-Diele (durchgehende Decklamelle), Balance Sortierung                                                                                                                                                                                           |
| Oberflächenbehandlung                                                                                                       | 2-fach wohnfertig endgeölte Parkett Oberfläche mit Naturöl (oxidativ)                                                                                                                                                                                 |
| Verbindungssystem (jeder Packung liegt die Montageanleitung bei)                                                            | Verriegelungssystem – Barlock 5Gc system, Einlage Stirnseite – HDF                                                                                                                                                                                    |
| <b>Charakteristik der Nutzschicht</b>                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Charakteristik der Nutzschicht                                                                                              | Eichenholz in gelbbrauner Farbe mit natürlichen Eigenschaften charakteristischen für diese Spezies. Die Bodenoberfläche zeigt vielfältige Holzmaserung und unterschiedliche Färbung der Eiche. Es bekommt dunkler unter dem Einfluss von UV-Strahlen. |
| Härte des für die Nutzschicht verwendeten Eichenholzes. Messung nach EN 13489 – gemessen nach Brinell Methode (EN 1534)     | Durchschnittliche Holzhärte – 37 MPa                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Klassifizierung</b>                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Wärmeleitfähigkeit:<br>Verlegung auf Fußbodenheizung – geeignet mit Unterlagsmaterial und Dampfbremse oder Verklebung       | 0,14 W/m*K (Parkett)                                                                                                                                                                                                                                  |
| Wärmedurchlasswiderstand:<br>Verlegung auf Fußbodenheizung – geeignet mit Unterlagsmaterial und Dampfbremse oder Verklebung | 0,1 m <sup>2</sup> *K/W (Parkett)                                                                                                                                                                                                                     |
| Formaldehyd ≤ 0,124 mg/m <sup>3</sup> (≤0,1ppm)                                                                             | Klasse E1 (Laut der Norm EN 717-1)                                                                                                                                                                                                                    |
| Rutschhemmende Eigenschaften                                                                                                | USRV 69 (Laut der Norm CEN/TS 15676:2007-11)                                                                                                                                                                                                          |
| Brandverhalten, bei schwimmender Verlegung                                                                                  | Dfl-s1                                                                                                                                                                                                                                                |
| Brandverhalten, bei vollflächiger Verlegung                                                                                 | Dfl-s1                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Abmessungen der einzelnen Holzdielen gemäß der Norm EN 13489</b>                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Abmessungen der einzelnen Holzdielen (mm)                                                                                   | Toleranzwerte                                                                                                                                                                                                                                         |
| Stärke: 14                                                                                                                  | Überzahn zwischen zwei montierten Holzdielen ≤ 0,2mm                                                                                                                                                                                                  |
| Länge: 2200                                                                                                                 | +/-0,1%                                                                                                                                                                                                                                               |
| Breite: 207                                                                                                                 | +/- 0,2mm                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Die Stärke der einzelnen Schichten der Holzdielen wird gemäß der Norm EN 13647 gemessen</b>                              |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Nutzschicht                                                                                                                 | 3,2 mm                                                                                                                                                                                                                                                |
| Mittellage und Gegenzug                                                                                                     | 10,8 mm                                                                                                                                                                                                                                               |

**Hersteller:**  
Barlinek S.A.  
Aleja Solidarnosci 36, PL-25-323 Kielce  
Tel.: +48 (0)41 / 3 33-11 11  
info@barlinek.com.pl, www.barlinek.com.pl

**Lieferform:**  
40 Pack à 7 Stück pro Palette

**Vertrieb:**  
EUROBAUSTOFF Handelsgesellschaft mbH & Co. KG  
Daimlerstr. 5d, 76185 Karlsruhe

Auf dem Hohenstein 2, 61231 Bad Nauheim  
Tel.: +49 6032 805-0  
E-Mail: prima@eurobaustoff.de, www.eurobaustoff.de

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Verpackung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Anzahl der Dielen pro Packung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7 Stück à 2200 mm /<br>6 Stück à 2200 mm + 2 Stück à 1092 mm /<br>6 Stück à 2200 mm + 1 Stück à 2172 mm                                                                                                                                                       |
| Verpackung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3,18 m <sup>2</sup> / Pak, 40 Pak/Palette = 127,2 m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                              |
| <b>Produktcharakteristik / Montageanleitung / Garantie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Holzrestfeuchte bei Auslieferung nach DIN EN 13489                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7 % +/- 2 %                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Verlegung auf der Fußbodenheizung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Das Produkt ist für die Verlegung auf der Wasser- oder Elektrofußbodenheizung nach Angaben der jeder Produktpackung beiliegenden Montageanleitung zugelassen. Die Oberflächentemperatur darf 29°C auf der Oberfläche oder 100 kW Leistung nicht überschreiten |
| Garantie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 20 Jahre Wohnungsbau<br>5 Jahre öffentliche Einrichtungen                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Beschreibung der Nutzschicht*</b><br>* Gemäß der Norm EN 13489 sind 3 % Holzdielen anderer Klassen pro Charge zulässig. Die Einschränkungen hinsichtlich der charakteristischen Merkmale betreffen die Deckschicht des jeweiligen Elements. Die Spachtelung der Äste, insbesondere bei gebürsteten Oberflächen, können durch Vertiefungen und Unebenheiten gekennzeichnet sein, was bei der Behandlung der dekorativen Oberfläche dieser Art ein beabsichtigter Effekt ist. Darstellung der Holzmerkmale gemäß der Norm EN 1310. |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Klassifikation der Sortierung gemäß der Norm PN-EN 13489 (Sortierungsvorgabe)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Freie Klasse, Werkssortierung (ruhig, ausgeglichen, Ausdrucksstark)                                                                                                                                                                                           |
| Klassifikation der Sortierung EUROBAUSTOFF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Balance Sortierung                                                                                                                                                                                                                                            |
| Gesunde Äste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Mit einem Durchmesser bis zu 30 mm                                                                                                                                                                                                                            |
| Schwarze Äste, gespachtelt, keine Ansammlungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Mit einem Durchmesser bis zu 25 mm                                                                                                                                                                                                                            |
| Astlöcher, gespachtelt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Mit einem Durchmesser bis zu 15 mm                                                                                                                                                                                                                            |
| Rindeneinwüchse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Zulässig                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Färbung der Nutzschicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Differenziert im Rahmen einer Holzart, rustikal                                                                                                                                                                                                               |
| Faserverlauf der Nutzschicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Differenziert                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Splint (nur bei Eiche)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Zulässig ohne Begrenzung                                                                                                                                                                                                                                      |
| Markstrahlen (nur bei Eiche)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Splint im Randbereich auf einzelnen Lamellen zulässig                                                                                                                                                                                                         |
| Gespachtelte Risse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Zulässig mit einer Breite bis zu 1 mm und einer Länge bis zu 30 mm                                                                                                                                                                                            |
| Biologischer Verfall (Verblauung/gelbe Flecken)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Nicht zulässig                                                                                                                                                                                                                                                |
| Nicht sichtbare Teile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Alle Merkmale ohne Einschränkungen hinsichtlich Größe oder Menge zulässig, sofern sie die Festigkeit oder Haltbarkeit des Bodens nicht beeinträchtigen                                                                                                        |

## Hinweis

Das Holz ist ein Naturprodukt, dass durch fehlende Wiederholbarkeit gekennzeichnet ist. Einzelnen Bilder, Fotos und Produktmuster können das Aussehen der Produkte nicht vollkommen natürlich und korrekt wiedergeben und dienen nur der Orientierung.

| Pflege naturgeölter Holzböden                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>WASH CARE BARLINEK<br/>Holzbodenseife für die Unterhaltsreinigung</p>                  | <p>EIGENSCHAFTEN: Wischzusatz Konzentrat für Holzböden mit pflanzlichen Seifen und schonenden natürlichen Zusatzstoffen. Reinigt gründlich und hinterlässt keine Streifen. Wirkt auffrischend und schützt den Boden vor Schmutz.</p> <p>ANWENDUNGSBEREICH: Für alle mit Öl oder Wachs behandelten Holz- und Korkböden sowie für andere geölte oder gewachste Holzflächen im Innenbereich z.B. Möbel. Ebenfalls für die Laminatböden geeignet.</p> <p>Ergiebigkeit: ca. 150m<sup>2</sup>/1 L</p>                                                    |
| <p>WAX CARE PLUS BARLINEK<br/>Mittel zur ersten und periodischen Pflege von Holzböden</p> | <p>EIGENSCHAFTEN: Flüssiges Reinigungs- und Konservierungsmittel für Holz auf Basis natürlicher Rohstoffe. Durch eine regelmäßige Anwendung wird Holzfläche geschützt, regeneriert und konserviert.</p> <p>ANWENDUNGSBEREICH: Für alle mit Öl oder Wachs behandelten Holz- und Korkböden sowie für andere geölte oder gewachste Holzflächen im Innenbereich.</p> <p>Ergiebigkeit: ca. 100m<sup>2</sup>/1 L</p> <p><b>WICHTIG: UNMITTELBAR NACH DER VERLEGUNG EMPFEHLEN WIR DAS PARKETT MIT DEM MITTEL WAX CARE PLUS BARLINEK ZU BEHANDELN.</b></p> |
| <p>MAGIC CLEANER BARLINEK<br/>Mittel für die intensive Reinigung (Grundreinigung)</p>     | <p>EIGENSCHAFTEN: Für eine periodische Pflege der naturgeölten Holzböden.</p> <p>ANWENDUNGSBEREICH: Für eine intensive Reinigung aller geölten, gewachsen oder lackierten Holz- und Korkflächen.</p> <p>Ergiebigkeit: ca. 100m<sup>2</sup>/1 L</p> <p><b>WICHTIG: NACHDEM DIE FLÄCHE VOLLKOMMEN GETROCKNET IST, DAS PFLEGEMITTEL WAX CARE PLUS AUFBRINGEN.</b></p>                                                                                                                                                                                 |

## Empfohlene Häufigkeit der Pflegemaßnahmen

Durch die Anwendung von Pflege- und Reinigungsmitteln anderer Hersteller als Barlinek für die Behandlung lackierten Holzböden können Flecken, Verfärbungen auf den gefärbten und farblosen Holzböden sowie eine große Veränderung der Glätte und des Glanzes entstehen. Bei Einsatz von Mitteln anderer Hersteller übernimmt die Firma EUROBAUSTOFF keine Verantwortung für Ergebnisse deren Anwendung.

|                                                                                                                                     | <b>Pflegeseife Wash<br/>Care Barlinek</b> | <b>Pflegemittel Wax<br/>Care Plus Barlinek</b> | <b>Reinigungsmittel<br/>Magic Cleaner<br/>Barlinek</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Holzböden in<br/>Räumen mit niedriger<br/>Beanspruchung z.B.:<br/>Wohnzimmer,<br/>Schlafzimmer</b>                               | Alle 5-7 Tage                             | Alle 6-12 Monate                               | nach visueller<br>Beurteilung                          |
| <b>Holzböden in<br/>Räumen mit<br/>durchschnittlicher<br/>Beanspruchung z.B.:<br/>Treppenhäuser,<br/>Korridore,<br/>Büroflächen</b> | Alle 3-5 Tage                             | Alle 3-6 Monate                                | nach visueller<br>Beurteilung                          |
| <b>* Holzböden in<br/>Räumen mit<br/>intensiver<br/>Beanspruchung z.B.:<br/>Restaurants,<br/>Geschäfte, Schulen*</b>                | Alle 1-3 Tage                             | 1-2-mal pro Monat                              | nach visueller<br>Beurteilung                          |

**WICHTIG: Der Holzboden ist nur mit den dafür bestimmten Pflegemitteln zu pflegen. Wir empfehlen die Erstpflege durchzuführen.**

Alle Vorgaben für die Häufigkeit der Reinigung und Pflege der Holzböden dienen nur der Orientierung und hängen von der tatsächlichen Beanspruchung ab. Aus den vorstehenden Gründen können sie nicht als Grundlage für die Geltendmachung von Garantieansprüchen gelten. Der mit den Schuhen eingebrachte Sand und verschüttete Flüssigkeiten wirken sich auf den Holzboden sehr ungünstig aus und sind umgehend zu beseitigen. Die gründliche Reinigung mit dem Mittel Magic Cleaner Barlinek sollte selten durchgeführt werden und kann durch regelmäßige Unterhaltsreinigung, durch die der Holzboden in gutem Zustand erhalten bleibt, in zeitlicher Hinsicht wesentlich verschoben werden.

\* Die erste Pflegemaßnahme ist unbedingt unmittelbar nach der Verlegung und vor der gewerblichen Nutzung durchzuführen. Weitere Pflegemaßnahmen sind nach den Angaben in der Tabelle durchzuführen.