

Die Prima Firstrolle wird zur Trockenfirst- und Trockengratverlegung eingesetzt. Durch das seitlich plissierte Aluminium ist die Verarbeitung der Prima Firstrolle auch bei stark profilierten Dacheindeckungen möglich.

Das unterseitig, im äußeren Bereich angebrachte Butylband dient zur dichten Verbindung mit der Dacheindeckung. Das Polypropylen-Mittelteil ist Lüftungswirksam.

Vorteile:

- Plissierte Aluminium Randbereiche
- Butyl-Klebestreifen

Technische Daten:

Prima Firstrolle schwarz 380 mm x 5 m, Art.Nr. 6622577
Prima Firstrolle ziegelrot 380 mm x 5 m, Art.Nr. 6622578
Prima Firstrolle braun 380 mm x 5 m, Art.Nr. 6622579

Verarbeitung:	+ 5°C bis + 40°C
Temperaturbeständigkeit:	-30 °C bis 80°C
Lüftungsquerschnitt:	150 cm ² / m
Mittelteil:	Polyester
Klebe Dichtmaterial:	Butylband
Butylstärke:	ca. 1,5 mm
Butylbreite:	ca. 20 mm

Verarbeitung:

Die Prima Firstrolle wird auf der Firstlatte ausgerollt und mittig der Firstlatte ausgerichtet. Stöße sind mit einer Überlappung von mind. 15 cm auszuführen. Mittels Tackerklammern bzw. Pappstiften wird die Prima Firstrolle auf der Firstlatte fixiert. Zur Verklebung des plissierten Aluminiums wird der Trennliner vom Butylband gelöst und auf dem oberen Wulst der Dachplatte bzw. des Dachziegels fixiert. Erst dann werden die Konturen der Dachsteine bzw. des Dachziegels nachgeformt. Der Firststein sollte auf der Firstlatte aufliegen und mindestens 5 mm Abstand zum Eindeckmaterial haben. Grate werden in gleicher Weise ausgebildet. Um Überdeckungen gegen den Wasserlauf zu vermeiden, ist hier mit der Verlegung an der Traufe zu beginnen. Die optimale Klebkraft wird nur durch einen trockenen, staub- und fettfreien Untergrund erzielt.

Hersteller:

Dörken GmbH & Co. KG, 58313 Herdecke
Tel.: +49 2330 630, www.doerken.de

Lieferform:

28 Kartons à 4 Rollen pro Palette

Vertrieb:

EUROBAUSTOFF Handelsgesellschaft mbH & Co. KG
Daimlerstr. 5d, 76185 Karlsruhe

Auf dem Hohenstein 2, 61231 Bad Nauheim
Tel.: +49 6032 805-0, Fax: +49 6032 805-265
E-Mail: prima@eurobaustoff.de, www.eurobaustoff.de