

Prima Bitumen-Grundierung zur Haftverbesserung und Staubbildung von Bitumen-Dickbeschichtungen auf allen mineralischen Untergründen.

Technische Daten:	
Prima Bitumen-Grundierung 5 Liter, lösemittelfrei / Art.Nr.: 1888770	
Prima Bitumen-Grundierung 10 Liter, lösemittelfrei / Art.Nr.: 1888768	
Prima Bitumen-Grundierung 20 Liter, lösemittelfrei / Art.Nr.: 1888769	
Material-Basis	Bitumen, Zuschlagsstoffe
Art	Bitumenemulsion, lösemittelfrei
Verarbeitungstemperatur	> + 5°C bis +30 °C
Konsistenz	Dünnflüssig
Dichte bei 20 °C	1,00 g/cm ³
Auftrag	Pinsel, Quaste, Roller, Airless spritzfähig
Bitumengehalt	ca. 20 %
Verbrauch	ca. 0,2 l/m ²
Lagerung	frostfrei, trocken, im original-verschlossenem Gebinde 12 Monate
Farbe	Schwarz
Gefahrklasse nach VbF und ADR	Keine
GISBAU-Produktcode	BBP 10

Anwendungsgebiete:

- zur Vorbereitung und Haftverbesserung vor der Verlegung von Schweißbahnen
- umweltschonend und schnelltrocknend
- für außen und innen

Die Prima Bitumen-Grundierung, lösemittelfrei, ist vor ungünstigen Witterungseinflüssen (Frost, Regen etc.) zu schützen. Verarbeitung nicht bei Luft- und Untergrundtemperaturen unter +5°C.

Untergrund

Der Untergrund muss tragfähig, trocken, sauber und frei von Trennschichten sein. Es darf während der Bauphase kein Wasser zwischen Untergrund und Grundierung gelangen. Lose Teile sind zu entfernen. Putze müssen erhärtet sein.

Verbrauch

Je nach Saugfähigkeit des Untergrundes werden ca. 0,2 l/m² benötigt.

Verarbeitung

Prima Bitumen-Grundierung, lösemittelfrei, kann gestrichen, gerollt oder gespritzt werden. Für die nachfolgende Bitumen-Dickbeschichtung sowie bei der Verlegung von Dach- und Schweißbahnen muss die Oberfläche vollkommen abgetrocknet sein.

Lagerfähigkeit

Gebinde fest verschlossen, trocken und frostfrei lagern. Im original-verschlossenem Gebinde 12 Monate lagerfähig.

Längere Trockenzeiten haben keinen negativen Einfluss auf den Haftverbund der nachfolgenden Beschichtung, erneute Staubbildung ist jedoch zu vermeiden.

Entsorgung

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können nach AVV-ASN:080410 /Klebstoff- und Dichtungsmassenabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 080409 fallen) entsorgt werden.

Hersteller:

BORNIT- WERK Aschenborn GmbH, 08056 Zwickau
Tel.: +49 375 2795-0, Fax: +49 375 2795-150

Vertrieb:

EUROBAUSTOFF Handelsgesellschaft mbH & Co. KG
Daimlerstr. 5d, 76185 Karlsruhe

Lieferform:

1888770: 90 Kanister à 5 Liter pro Palette
1888768: 60 Kanister à 10 Liter pro Palette
1888769: 24 Kanister à 20 Liter pro Palette

Auf dem Hohenstein 2, 61231 Bad Nauheim
Tel.: +49 6032 805-0, Fax: +49 6032 805-265
E-Mail: prima@eurobaustoff.de, www.eurobaustoff.de

Hinweis

Die technischen Angaben beziehen sich auf 20°C / 60 % relative Luftfeuchtigkeit.

Vor Verwendung sind die Hinweise im Sicherheitsdatenblatt zu beachten!

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht immer auf die Praxis übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.