

Für die luftdichte Verklebung von überlappenden Dampfbremsen und Dampfsperren gemäß DIN 4108-7. Gut geeignet für verschiedene glatte bis leicht raue Untergründe wie z.B. Folien, Vliese oder Aluminium. Ideal für Stoßverklebungen von OSB-Platten geeignet. Bei sich stark ausdehnenden Bahnen wie z.B. ProClima Intello+ empfehlen wir den Einsatz von dem PE-Trägerband Prima Flex-Tape oder Prima Fix-Tape.

Technische Daten:	
Prima Easy Tape gelb 60mm 40m / Art.Nr.: 1993838	
Banddicke:	DIN EN 1942, 0,26 ± 0,05 mm
Reißdehnung:	DIN EN 14410, > 5 %
Bruchkraft:	DIN EN 14410, > 70 N/cm
Klebkraft auf Stahl:	DIN EN 1939 (Stand 11/96), > 15 N/cm
Temperaturbeständigkeit:	-40 bis +100 °C
Verarbeitung:	> -5 °C
Lagerung:	bei ca.15°C bis 30°C und max. 65% rel. Luft-feuchtigkeit mindestens 24 Monate

Produktmerkmale:

- Klebeband mit einem Spezialklebstoff für hervorragende Haftung auf Folien im Baubereich
- extrem aggressiver, baustellenfreundlicher Klebstoff
- handreißbares Spezialpapier
- sehr gute Temperaturbeständigkeit
- Acrylatklebstoff mit hervorragender Alterungsbeständigkeit
- lösemittelfreier Klebstoff

Klebebandaufbau:

- Träger: Spezialpapier
- Klebstoff: Acrylat
- Abdeckung: Silikonisiertes Papier

Dieses Merkblatt berät unverbindlich ohne Gewährübernahme. Die angeführten Verarbeitungshinweise sind den jeweiligen Gegebenheiten anzupassen. Der Verarbeiter ist verpflichtet, die Eignung und Anwendungsmöglichkeit durch Eigenversuche zu prüfen um Fehlschläge zu vermeiden, für die wir keine Haftung übernehmen. Technische Änderungen vorbehalten.

Hersteller:

Bowcraft GmbH, 64625 Bensheim
Tel.: +49 6251 98517-0, Fax: +49 6251 98517-77

Lieferform:

56 Karton à 8 Rollen pro Palette

Vertrieb:

EUROBAUSTOFF Handelsgesellschaft mbH & Co. KG
Daimlerstr. 5d, 76185 Karlsruhe

Auf dem Hohenstein 2, 61231 Bad Nauheim
Tel.: +49 6032 805-0, Fax: +49 6032 805-265
E-Mail: prima@eurobaustoff.de, www.eurobaustoff.de