

Prima Duo Easy Tape (3394986, 3394987)

Das Prima Duo Easy Tape ist für die innere und äußere Abdichtung von Fenstern, Wandanschlüssen auf Beton und OSB sowie für Putzanschlüsse geeignet. Das Band besteht aus einem modifizierten Polyamid mit spezial verstärkter Vlies-Folien-Kombination. Das aus vier flächenförmigen Schichten bestehende Band verfügt über einen variablen Sd-Wert. Die vollflächig aggressiv selbstklebende Unterseite ermöglicht einen sehr einfachen, komplett verdeckten Einbau des überputz- und überstreichbaren Folienbandes, ohne zusätzliche Verklebung am Mauerwerk. Auf Anfrage ist eine Ausführung mit einem zusätzlichen Selbstklebestreifen auf der Oberseite verfügbar.

Technische Daten:	
Prima Duo Easy Tape 100 mm 25 m / Art.Nr.: 3394986 Prima Duo Easy Tape 150 mm 25 m / Art.Nr.: 3394987	
Faser-/Folienzusammensetzung	Kombination aus PET-Vlies und PA-Folie
Kleber	Acrylathafkleber
Gewicht	EN 29073-1, ca. 400 g/m ²
Dicke	EN 29073-2, 0,65 mm
Zulässige Gesamtverformung	5%, bezogen auf unverklebte Bandbreite (ggf. ist eine Schlaufenreserve vorzusehen)
Luftdichtigkeit	EN 1026, $a_n \leq 0,1$
Schlagregensicherheit Systemfuge	>1050 Pa, 122150 MPA
Sd-Wert Folie	$0,48 \leq S_d \leq 12,0$ m (feuchtevariabel)
Widerstand gegen Wasserdurchgang	W1 (DIN EN 13984)
Brandverhalten	EN 13501, Klasse E
Überputzbarkeit	gegeben
Temperatureinsatzbereich	-40° C bis +80° C
Verarbeitungstemperatur	+5°C bis +30°C
Lagerfähigkeit	12 Monate, trocken (bei Raumtemperatur, im Originalgebinde)
Freibewitterung / UV	3 Monate
Schlagregendichtigkeit EN 1027	> 1.050 Pa

Produkteigenschaften

- Feuchtevariabler Sd-Wert
- Geeignet für Sanierung und Neubau
- Hohe Klebekraft des Befestigungsstreifens auf allen Arten von Fensterrahmen und auf verschiedenen Mauerwerksuntergründen.
- Auch bei niedrigen Temperaturen verarbeitbar
- Überputz- bzw. überstreichbar
- Dehnfähig

Hersteller:
Bowcraft GmbH, 64625 Bensheim
Tel.: +49 6251 98517-0, Fax: +49 6251 98517-77

Lieferform:
3394986: 48 Karton à 4 Rollen pro Palette
3394987: 48 Karton à 2 Rollen pro Palette

Vertrieb:
EUROBAUSTOFF Handelsgesellschaft mbH & Co. KG
Daimlerstr. 5d, 76185 Karlsruhe

Auf dem Hohenstein 2, 61231 Bad Nauheim
Tel.: +49 6032 805-0, Fax: +49 6032 805-265
E-Mail: prima@eurobaustoff.de, www.eurobaustoff.de

Verarbeitungshinweise

Die Haftflächen müssen trocken, öl-, fett- und staubfrei sein. Das Prima Duo Easy Tape abrollen und mit ca. 5 cm Überlänge zuschneiden. Die schmale Abdeckfolie abziehen und den Befestigungsstreifen sorgfältig an den Fensterrücken andrücken. Vorgang an allen abzudichtenden Seiten des Fensters wiederholen, sowohl für die innere als auch die äußere Abdichtung. Das Fensterelement ausrichten und befestigen, die restliche Abdeckfolie entfernen, auf dem Mauerwerk aufkleben und gut vollflächig andrücken. Für die Verklebung auf dem Mauerwerksuntergrund ist kein zusätzlicher Kleber notwendig. Stoßstellen überlappend verkleben.

Dieses Merkblatt berät unverbindlich ohne Gewährübernahme. Die angeführten Verarbeitungshinweise sind den jeweiligen Gegebenheiten anzupassen. Der Verarbeiter ist verpflichtet, die Eignung und Anwendungsmöglichkeit durch Eigenversuche zu prüfen um Fehlschläge zu vermeiden, für die wir keine Haftung übernehmen. Technische Änderungen vorbehalten.