

Hohes Eindringvermögen und damit optimal zur Regenerierung von Pappdächern.

Technische Daten:	
Prima Bitumen-Dachlack 5 Liter, lösemittelhaltig / Art.Nr.: 1738105	
Prima Bitumen-Dachlack 10 Liter, lösemittelhaltig / Art.Nr.: 1738106	
Prima Bitumen-Dachlack 25 Liter, lösemittelhaltig / Art.Nr.: 1738107	
Material-Basis	Bitumen, Lösemittel
Art	ungefüllter Bitumenanstrich
Lösungsmittel	Testbenzin
Farbe	Schwarz
Filmbildende Bestandteile	ca. 60%
Dichte bei 20°C	0,91-0,93 g/cm ³
Füllstoffe	keine
Konsistenz	flüssig
Auftrag	Pinzel, Rolle, Quast, Spritzgerät (Airless)
Verarbeitungstemperatur (Umgebung und Untergrund)	von +5°C bis maximal +35°C
Durchhärtezeit	max. 8 Stunden bei 20°C
Lagerung	kühl und trocken, nicht frostempfindlich von Zündquellen fernhalten!
Reinigung	Prima-SuperClean
Gem. BetrSichV	Entzündlich
GISBAU-Code	BBP 30
VOC-Gehalt	<350 g/l

Anwendungsgebiete:

- als Schutzanstrich für Bitumenbahnen (außer Polymerbitumen), Eisen und Holz
- für Außen, **nicht in Innenräumen verwenden!**
- gute Deckkraft schon nach dem ersten Anstrich

Untergrund:

Der Untergrund muss tragfähig, trocken, sauber und frei von Staub oder anderen Trennschichten sein. Nicht geeignet für die Anwendung auf expandiertem und extrudiertem Polystyrol oder Kunststoffen.

Verarbeitung:

Bei saugenden Untergründen ist als Erstanstrich Prima Bitumen-Voranstrich, lösemittelhaltig, zu verwenden. Nach kompletter Abtrocknung des Voranstriches sind i.d.R. 2 Deckanstriche aufzubringen. Prima Bitumen-Dachlack, lösemittelhaltig, kann gerollt oder gestrichen werden. Bei der Verarbeitung ist darauf zu achten, dass die Umgebungs- und Untergrundtemperatur +35 Grad nicht überschreitet.

Verbrauch:

Pro Anstrich werden ca. 0,40 l/m² benötigt.

Lagerfähigkeit:

Gebinde fest verschlossen und trocken lagern, nicht frostempfindlich. Wir empfehlen den Verbrauch innerhalb von 12 Monaten.

Hersteller:

BORNIT- WERK Aschenborn GmbH, 08056 Zwickau
Tel.: +49 375 2795-0, Fax: +49 375 2795-150

Lieferform:

1738105: 75 Eimer à 5 Liter pro Palette

1738106: 45 Eimer à 10 Liter pro Palette

1738107: 18 Eimer à 25 Liter pro Palette

Vertrieb:

EUROBAUSTOFF Handelsgesellschaft mbH & Co. KG
Daimlerstr. 5d, 76185 Karlsruhe

Auf dem Hohenstein 2, 61231 Bad Nauheim

Tel.: +49 6032 805-0, Fax: +49 6032 805-265

E-Mail: prima@eurobaustoff.de, www.eurobaustoff.de

Gesundheits-, Arbeits- und Brandschutz:

Das Produkt darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen. Aktuelle Version der TRGS beachten.

Nicht in geschlossenen Räumen verwenden!

Von Zündquellen fernhalten. Nur im flüssigen Zustand entzündlich und umweltgefährlich. Nach Verdunstung des Lösemittels besteht keine Umweltgefährdung durch das Produkt. Der Bitumenfilm ist nicht gefährlich für den Menschen sowie die Pflanzen- und Wasserwelt.

Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können nach AVV-ASN 080409* (Klebstoff- und Dichtmassenabfälle, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten) entsorgt werden.

Hinweise:

Die technischen Angaben beziehen sich auf 20°C / 60 % relative Luftfeuchtigkeit.

Vor Verwendung sind die Hinweise im Sicherheitsdatenblatt zu beachten!

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht immer auf die Praxis übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.