

Windsperre- und Dampfbremsfolie, flammhemmend

Technische Daten: Prima Energiesparfol 100 weiß 4 x 25 m / Art.Nr.: 1993848 Prima Energiesparfol 100 weiß 2 x 50 m / Art.Nr.: 1993849 Prima Energiesparfol 100 weiß 2 x 15 m / Art.Nr.: 1993850	
Breite	1993848: 4 m (+0,2/-0) 1993849: 2 m (+0,2/-0) 1993850: 2 m (+0,2/-0)
Länge	1993848: > 25 m 1993849: > 50 m 1993850: > 15 m
Fläche	1993848: 100 m ² 1993849: 100 m ² 1993850: 30 m ²
Reißfestigkeit • längs • quer	DIN 53455 / Toleranz +/- 10 % > 40 N/mm ² > 35 N/mm ²
Reißdehnung • längs/quer	DIN 53455 / Toleranz +/- 10 % > 400 %
Weiterreißfestigkeit • längs • quer • Dart drop	DIN 53363 / Toleranz +/- 10 % > 25 N/mm > 30 N/mm ~ 450 g
Diffusionseigenschaften Wasserdampfdurchlässigkeit	DIN 53122 / Klima B < 0,40 g/m ² d
Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke	DIN 52615 / > 100 m

Material:

LDPE, Aufbau und Farbe einschichtig
Flammschutzmittel
Dichte gemäß DIN EN 13984

Lichtbeständigkeit:

Muss wie alle PE-Folien unbedingt vor
Sonnenlicht geschützt werden.

Diverses:

- Ist von einem deutschen
Materialprüfinstitut geprüft worden.
- Auch unter Bodenbelägen als
Dampfsperre geeignet.

Dieses Merkblatt berät unverbindlich ohne
Gewährübernahme. Die angeführten
Verarbeitungshinweise sind den jeweiligen
Gegebenheiten anzupassen. Der Verarbeiter
ist verpflichtet, die Eignung und
Anwendungsmöglichkeit durch Eigenversuche
zu prüfen um Fehlschläge zu vermeiden, für
die wir keine Haftung übernehmen. Technische
Änderungen vorbehalten.

Hersteller:

Bowcraft GmbH, 64625 Bensheim
Tel.: +49 6251 98517-0, Fax: +49 6251 98517-77

Lieferform:

1993848: 53 Rollen pro Palette
1993849: 53 Rollen pro Palette
1993850: 158 Rollen pro Palette

Vertrieb:

EUROBAUSTOFF Handelsgesellschaft mbH & Co. KG
Daimlerstr. 5d, 76185 Karlsruhe

Auf dem Hohenstein 2, 61231 Bad Nauheim
Tel.: +49 6032 805-0, Fax: +49 6032 805-265
E-Mail: prima@eurobaustoff.de, www.eurobaustoff.de