

**Prima Bitumen-Voranstrich zur Vorbereitung und Haftverbesserung
vor der Verlegung von Schweißbahnen.**

Anwendung:

- als Voranstrich für kalt zu verarbeitenden Bitumendeckanstriche wie z.B. Prima Bitumen-Isolieranstrich, Prima Bitumen Dachlack
- haftet auf allen mineralischen Untergründen, Bitumen-Dachbahnen, Metall und Holz
- nur für außen
- im Innenbereich Prima Bitumen-Haftgrund, lösemittelfrei verwenden

Technische Daten:

**Prima Bitumen-Voranstrich 25 Liter,
lösemittelhaltig -schnelltrocknend- Art. Nr.: 83224**

Material-Basis	Bitumen, Kohlenwasserstoff Gemisch
Art	Bitumenvoranstrich lösemittelhaltig
Farbe	Schwarz
Dichte bei 20°C	0,89-0,91 g/cm ³
Konsistenz	flüssig
Auftrag	Pinsel, Quaste, Spritzgerät (Airless)
Lagerung	kühl und trocken lagern, nicht frostempfindlich
Gem. BetrSichV	Entzündlich
GISBAU-Code	BBP 40
VOC-Gehalt	< 450 g/l

Untergrund:

Der Untergrund muss tragfähig, trocken, sauber und frei von Staub oder anderen Trennschichten (z.B. Farbanstriche, Schalöle) sein. Es darf während der Bauphase kein Wasser zwischen Untergrund und Voranstrich gelangen. Lose Teile sind zu entfernen. Putze müssen erhärtet sein. Nicht geeignet für die Anwendung auf expandiertem und extrudiertem Polystyrol oder Kunststoffen.

Verarbeitung:

Prima Bitumen-Voranstrich, lösemittelhaltig, ist vor Verarbeitung aufzurühren. Prima Bitumen-Voranstrich vollflächig mit Bürste, Rolle oder geeignetem Gerät auftragen. Die Verarbeitungstemperatur (Umgebungs- und Untergrundtemperatur) darf nicht im Frostbereich liegen und soll nicht über + 35 °C liegen. Nachfolgende Arbeiten erst nach vollständiger Durchtrocknung ausführen!

Verbrauch:

Pro Anstrich werden ca. 0,2 l/m² benötigt, je nach Saugfähigkeit kann der Verbrauch nach oben bzw. unten variieren.

Lagerfähigkeit:

Gebinde fest verschlossen und trocken lagern. Wir empfehlen den Verbrauch innerhalb von ca. 12 Monaten. Von Zündquellen fernhalten!

Gesundheits-, Arbeits- und Brandschutz:

Das Produkt darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen. Aktuelle Version der TRGS beachten. Nicht in geschlossenen Räumen verwenden! Nur im flüssigem Zustand entzündlich und umweltgefährlich, von Zündquellen fernhalten. Nach Verdunstung des Lösemittels besteht keine Umweltgefährdung durch das Produkt. Der Bitumenfilm ist nicht gefährlich für den Menschen sowie die Pflanzen- und Wasserwelt.

Hersteller:

BORNIT- WERK Aschenborn GmbH, 08056 Zwickau
Tel.: +49 375 2795-0, Fax: +49 375 2795-150

Lieferform:

18 Eimer à 25 Liter pro Palette

Vertrieb:

EUROBAUSTOFF Handelsgesellschaft mbH & Co. KG
Daimlerstr. 5d, 76185 Karlsruhe

Auf dem Hohenstein 2, 61231 Bad Nauheim
Tel.: +49 6032 805-0, Fax: +49 6032 805-265
E-Mail: prima@eurobaustoff.de, www.eurobaustoff.de

Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können nach AVV-ASN 080409* (Klebstoff- und Dichtmassenabfälle, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten) entsorgt werden.

Hinweis:

Die technischen Angaben beziehen sich auf 20°C / 60 % relative Luftfeuchtigkeit.

Vor Verwendung sind die Hinweise im Sicherheitsdatenblatt zu beachten!

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht immer auf die Praxis übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.