

**Gebrauchsfertige, lösemittelfreie Spezialgrundierung auf Polymerdispersionsbasis zur Grundierung von dichten, glatten und nicht saugenden Untergründen im Innen- und Außenbereich. Schnell trocknend und haftvermittelnd mit Quarzsand.**

|                                                       |                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Technische Daten:</b>                              |                                                                                                                       |
| <b>Prima Spezial-Haftgrund 3 kg / Art.Nr. 6906328</b> |                                                                                                                       |
| Verarbeitungstemperatur:                              | ab +5 °C verarbeitbar (Luft, Untergrund, Werkstoff)                                                                   |
| Trockenzeit:                                          | ca. 1 bis 2 Stunden bei +23 °C und 50 % rel. Luftfeuchte                                                              |
| Werkzeuge:                                            | Schaumstoff-, Lammfell- oder Malerrolle, Pinsel, Bürste, Glätter. Werkzeuge nach Gebrauch sofort mit Wasser reinigen. |
| Verbrauch:                                            | ca. 150 g/m <sup>2</sup> je nach Saugfähigkeit des Untergrundes                                                       |
| Lagerungsfähigkeit:                                   | ca. 12 Monate im ungeöffneten Originalgebinde und trocken auf Palette gelagert. Vor Frost schützen!                   |

#### Anwendungsgebiete:

Prima Spezial-Haftgrund dient zur Haftvermittlung auf dichten, glatten und nicht saugfähigen Untergründen. Nur unverdünnt anzuwenden.

#### Geeignete Untergründe

Alte, festanhaftende Beläge und Bekleidungen aus keramischen Fliesen, Beton- und Naturwerkstein; Terrazzoflächen; nicht saugender Beton; unbesandeter Gussasphaltestrich und Walzasphalt; alte, festanhaftende Hart-PVC- und Linoleumbeläge; Betonversiegelungs- und Estrichlacke; alte festanhaftende Klebstoffreste von PVC, Teppich oder Parkett; Holzspanplatten und angeschliffenes Parkett; glatte und nicht saugfähige Magnesiaestriche. Hinweis: Nicht im Unterwasserbereich anzuwenden!

#### Vorbereitung der Untergründe:

Alle Untergründe müssen sauber, fest, tragfähig, formbeständig sowie frei von haftungsvermindernden Stoffen sein. Es gelten die einschlägigen Normen, Richtlinien, Empfehlungen und Regeln der Technik.

#### Verarbeitung:

Prima Spezial-Haftgrund vor Gebrauch aufrühren und dünnsschichtig mit Pinsel, Rolle oder einer Bürste auftragen. Nicht verdünnen.

#### Sicherheitshinweise:

Nicht kennzeichnungspflichtig gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP). Die beim Umgang mit Baustoffen/Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten.

**EUH208** Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. **EUH208** Enthält Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 220-239-6] (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. **EUH210** Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. **P102** Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Wassergefährdungsklasse: WGK 1: Schwach wassergefährdend (Selbsteinstufung gemäß VwVwS vom 17.05.1999) - GISCODE D1

#### Hinweis:

Bitte beachten Sie die aktuell gültige Produktinformation sowie das jeweils gültige Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 in der neuesten Fassung. Die in dieser Information enthaltenen Angaben sind Produktbeschreibungen. Sie stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrungen und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Wenden Sie sich bitte bei Bedarf an unsere technische Beratung.

#### Hersteller:

Sopro Bauchemie GmbH, Postfach 42 01 52, 65102 Wiesbaden  
Tel.: +49 611 1707-0, Fax: +49 611 1707-250

#### Lieferform:

147 Eimer pro Europalette

#### Vertrieb:

EUROBAUSTOFF Handelsgesellschaft mbH & Co. KG  
Daimlerstr. 5d, 76185 Karlsruhe

Auf dem Hohenstein 2, 61231 Bad Nauheim  
Tel.: +49 6032 805-0, Fax: +49 6032 805-265  
E-Mail: prima@eurobaustoff.de, www.primawelt.com