

Drainagevlies – Trenn- und Filtervlies ehemals GRK 2

Technische Daten:

Prima Trenn- und Filtervlies ehemals GRK 2 / 120 g/qm / 25 Rollen / 1,00 x 50 m /
EB-Art.Nr.: 1125522 / Lief.Art.Nr.: 100922

Prima Trenn- und Filtervlies ehemals GRK 2 / 120 g/qm / 25 Rollen / 2,00 x 50 m /
EB-Art.Nr.: 1125526 / Lief.Art.Nr.: 100913

Streifenzugprüfung längs/quer (EN ISO 10319)	8,5 / 8,3 kN/m
Bruchdehnung (EN ISO 10319)	35/45 %
Dyn. Kegelfallversuch (EN ISO 14433)	30 mm
CBR-Prüfung x-Wert (EN ISO 12236)	1500 N
Öffnungsweite O ₉₀ (EN ISO 12956)	90 micron
Durchlaufmenge bei 100 mmWH (EN ISO 11058)	120 l/sec/m ²
Transmissivität (EN ISO 12958)	0,6 bei 10 ⁻⁶ m ² /sec
Grammatur	120 g / m ²


*Die genannten techn. Daten sind Mittelwerte laufender Produktion

*CE AoC2+ mit CE 1071-CPR-1846 Kennzeichnung gemäß QMS EN ISO 9001 sowie EMS EN ISO 14001

Beständigkeit:

Abdeckung muss innerhalb 2 Wochen nach der Installierung erfolgen. Die langzeitige Beständigkeit dieses Geotextils ist nachweisbar. Mehr als 25 Jahre Betriebslebensdauer ist möglich unter der Voraussetzung, dass das Geotextil in natürlicher Erde mit einem pH-Wert zwischen 2 und 13 und eine Temperatur <25°C verwendet wird.

Anwendung:

 Bau von Straßen und sonstigen Verkehrsflächen EN 13249	 Anwendung beim Eisenbahnbau EN 13250	 Anwendung in Erd- und Grundbau EN 13251	 Anwendung in Dränanlagen EN 13252	 Externen Erosionsschutzanlagen EN 13253
 Bau von Rückhaltebecken und Staudämmen EN 13254	 Kanalbau EN 13255	 Tunnelbau und in Tiefbauwerken EN 13256	 Entsorgung fester Abfallstoffe EN 13257	 Projekten zum Einschluss flüssiger Abfallstoffe EN 13265

Hersteller:

Fibertex Nonwovens A/S, DK-9220 Aalborg-Ost (Danmark)

Kontakt Fibertex Verkaufsbüro DE/AT/CH:

Tel.: +49 2721 7155-50, Fax: +49 2721 7155-51

Lieferform:

1125522: 1 Palette = 1.250 qm

1125526: 1 Palette = 2.500 qm

Vertrieb:

EUROBAUSTOFF Handelsgesellschaft mbH & Co. KG
 Daimlerstr. 5d, 76185 Karlsruhe

Auf dem Hohenstein 2, 61231 Bad Nauheim

Tel.: +49 6032 805-0, Fax: +49 6032 805-265

E-Mail: prima@eurobaustoff.de, www.primawelt.com