

Prima Rostlöser-Spray vermindert die Friktion und ermöglicht die leichte Demontage festsitzender Schraubenverbindungen oder eingerosteter Teile. Das Produkt wirkt schnell, effizient und fließt bzw. kriecht eigenständig z.B. an einer Schraube, auch gegen die Schwerkraft. Durch die Anreicherung mit Molybdänsulfid verbessert es die Schmiereigenschaft. Metall, Gummi und viele Kunststoffe werden durch Prima Rostlöser-Spray nicht angegriffen.

Technische Daten:	
Prima Rostlöser-Spray 400 ml / Art.Nr. 6541194	
Basis	Mineralöl, Graphit und Molybdänsulfid
Farbe	Graphit/schwarz
Geruch	Charakteristisch
Spezifisches Gewicht bei 20°C	0,86 g/ml
Aussprührrate	2,33 g/Sek.
Dampfdruck bei 20°C	3 – 4 bar
Haltbarkeit/Lagerung	10 Jahre bei sachgerechter Lagerung (= 10°C – 25°C, relative Luftfeuchtigkeit von max. 60 %)
Gebinde/Inhalt	Aerosoldose mit 400 ml Nettovolumen

Qualität und Eigenschaften:

- Extrem gute Kriechfähigkeit
- Gute Druchdringungswirkung
- Dauerhaft schmierende Wirkung
- Enthält MoS2 und Graphit
- Nicht korrosiv
- schnell und effektiv
- Hervorragende Haftung
- Guter Korrosionsschutz
- Feuchtigkeitsabweisend
- Kräftiges, gerichtetes Sprühbild
- Ozonunschädliches Treibmittel
- Dieses Produkt ist mit einer speziellen Kappe ausgestattet. Die Kappe enthält ein Röhrchen und einen Sprühkopf und kann so für die gezielte Anwendung an unzugänglichen Stellen eingesetzt werden.
- Durch die Verwendung eines speziellen 360° Ventils in jeder Position versprühbar.
- TRG 300 beachten

Einsatzgebiete:

Scharniere, Beschläge, Schraubverbindungen, Schlösser, Bolzen, Muttern, Werkzeuge, Ketten usw.

Umwelt und Kennzeichnung:

- Umweltgerecht: EUROBAUSTOFF Handels-gesellschaft mbH & Co. KG ist bestrebt, Rezepturen ohne geregelte oder bedenkliche Inhaltsstoffe einzusetzen, bei bestmöglicher Performance. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.
- Entsorgung: Bitte nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.
Nur für DE: Um eine hohe Wiederverwertung und Recyclerate zu gewährleisten fordert der Gesetzgeber, entsprechend §15 - VerpackG, Absatz 1, die Rücknahme von Transport-Verkaufs- oder Umverpackungen, alternativ jedoch können auch abweichende Vereinbarungen getroffen werden.
- Kennzeichnung: Alle Produkte von EUROBAUSTOFF Handelsgesellschaft mbH & Co. KG entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften. Die Einstufung, Klassifizierung, Auszeichnung erfolgt nach GHS bzw. CLP 1272/2008/EG in der derzeitigen gültigen Form.

Hersteller:

European Aerosols GmbH, 74855 Haßmersheim
Tel: +49 6266 75 – 0,
E-Mail: info-de@european-aerosols.com

Lieferform:

12 Dosen pro Karton

Vertrieb:

EUROBAUSTOFF Handelsgesellschaft mbH & Co. KG
Daimlerstr. 5d, 76185 Karlsruhe

Auf dem Hohenstein 2, 61231 Bad Nauheim
Tel.: +49 6032 805-0, Fax: +49 6032 805-265
E-Mail: prima@eurobaustoff.de, www.primawelt.com

Die Sicherheitsdatenblätter entsprechen REACH 1907/2006/EG, Artikel 31 und Anhang II, in der derzeit gültigen Form.

Gebrauchsanleitung:

Vor der Anwendung die Achtungstexte stets sorgfältig lesen und beachten!

Anwendung:

- Die Dose auf Raumtemperatur bringen.
- Verarbeitungstemperatur 5° bis 30°C.
- Loser Rost mit einer Drahtbürste entfernen.
- Vor Gebrauch Dose 2 Minuten schütteln
- Die zu behandelnden Teile einsprühen und einwirken lassen.
- Die Wirkung tritt, abhängig von der Möglichkeit des Eindringens des Produktes, in den meisten Fällen bereits innerhalb von 5 bis 15 Minuten ein. Bereits nach 5 Minuten können Schmutz und Rost von festsitzenden Teilen entfernt werden.

Tipps zum Spraylackieren:

Das Objekt und die Umgebung vor Sprühnebel schützen. Temperaturen möglichst zwischen +10°C und +25°C, max. Luftfeuchtigkeit 60 %. Trocken lagern. Vor Sonneneinstrahlung oder anderen Wärmequellen schützen. Nur bei trockener Witterung und an windgeschützten Stellen sowie in gut belüfteten Räumen sprühen. Weitere Hinweise auf dem Etikett beachten!

Anmerkungen:

Diese anwendungstechnischen Informationen erfolgen nach bestem Wissen. Sie gelten jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreien Sie nicht von eigenen Prüfungen der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungen. Die Anwendung und Verarbeitung erfolgt außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit und liegt deshalb ausschließlich im Verantwortungsbereich des Anwenders.

EUROBAUSTOFF Handelsgesellschaft mbH & Co. KG wird von der Haftung befreit, sofern das haftungsbegründete Ereignis nicht auf einem von EUROBAUSTOFF Handelsgesellschaft mbH & Co. KG verschuldeten Fehler beruht.

Stand:

12. März 2014

Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.