

Prima Randdämmstreifen Standard

Technische Daten:

Prima Randdämmstreifen Standard 5/80 blau 50m / Art.Nr.: 86130
Prima Randdämmstreifen Standard 5/100 blau 50m / Art.Nr.: 86131
Prima Randdämmstreifen Standard 5/120 blau 50m / Art.Nr.: 86133
Prima Randdämmstreifen Standard 5/150 blau 50m / Art.Nr.: 86134
Prima Randdämmstreifen Standard 8/100 blau 50m / Art.Nr.: 86135
Prima Randdämmstreifen Standard 8/120 blau 50m / Art.Nr.: 86136
Prima Randdämmstreifen Standard 8/150 blau 50m / Art.Nr.: 86137
Prima Randdämmstreifen Standard 10/120 blau 25m / Art.Nr.: 1243488
Prima Randdämmstreifen Standard 10/150 blau 25m / Art.Nr.: 1243489

Brandverhalten	Baustoffklasse B2
Feuchtigkeitsverhalten	nicht kapillar
Verhalten bei biologischen Einwirkungen	beständig gegen: Ungeziefer, Fäulnisbildung, Schimmelbildung; 100 % recyclingfähig
Beständigkeit	Konturstabil, alterungsbeständig
Lagerbedingungen	trocken lagern, nicht unter direkter UV-Einstrahlung
Verlegungsdurchführung	bauseits
Verarbeitungstemperatur	Verarbeitung ist temperaturabhängig
Bauseitige Voraussetzungen	eben, trockene und besenreine Oberfläche

Hersteller:

Gefinex GmbH, 16928 Pritzwalk
Tel.: +49 3395 752-0, Fax: +49 3395 752-121

Lieferform:

86130: 15 Rollen à 50 lfm pro Sack
86131: 12 Rollen à 50 lfm pro Sack
86133: 10 Rollen à 50 lfm pro Sack
86134: 8 Rollen à 50 lfm pro Sack
86135: 12 Rollen à 50 lfm pro Sack
86136: 10 Rollen à 50 lfm pro Sack
86137: 8 Rollen à 50 lfm pro Sack
1243488: 10 Rollen à 25 lfm pro Sack
1243489: 8 Rollen à 25 lfm pro Sack

Vertrieb:

EUROBAUSTOFF Handelsgesellschaft mbH & Co. KG
Daimlerstr. 5d, 76185 Karlsruhe

Auf dem Hohenstein 2, 61231 Bad Nauheim
Tel.: +49 6032 805-0, Fax: +49 6032 805-265
E-Mail: prima@eurobaustoff.de, www.primawelt.com