

## Prima Betonabdeckbahn

|                                                                                                                                 |                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Technische Daten:</b>                                                                                                        |                                                                                  |
| <b>Prima Betonabdeckbahn 8mm 1,50 x 50 m / Art.Nr.: 86125</b><br><b>Prima Betonabdeckbahn 10mm 1,50 x 50 m / Art.Nr.: 86126</b> |                                                                                  |
| Stärke                                                                                                                          | 8 mm (Art.Nr. 86125) / 10 mm (Art.Nr. 86126)                                     |
| Feuchtigkeitsverhalten                                                                                                          | nimmt keine Feuchtigkeit auf                                                     |
| Verhalten bei biologischen Einwirkungen                                                                                         | schützt frisch gegossenen Beton vor Frost und intensiver Sonneneinstrahlung      |
| Beständigkeit                                                                                                                   | ist beständig gegen Laugen, Säuren, Alkohol, Öle, etc.                           |
| Reißfestigkeit                                                                                                                  | ist reißfest und kann mehrfach wieder verwendet werden                           |
| Bodenhaftigkeit                                                                                                                 | haftet nicht am Boden                                                            |
| Sonstiges                                                                                                                       | verhindert Rissbildung durch Temperaturschwankungen und zu schnelle Austrocknung |

---

**Hersteller:**  
Gefinex GmbH, 16928 Pritzwalk  
Tel.: +49 3395 752-0, Fax: +49 3395 752-121

**Lieferform:**  
75 qm pro Rolle

**Vertrieb:**  
EUROBAUSTOFF Handelsgesellschaft mbH & Co. KG  
Daimlerstr. 5d, 76185 Karlsruhe

Auf dem Hohenstein 2, 61231 Bad Nauheim  
Tel.: +49 6032 805-0, Fax: +49 6032 805-265  
E-Mail: [prima@eurobaustoff.de](mailto:prima@eurobaustoff.de), [www.primawelt.com](http://www.primawelt.com)