

Gebrauchsfertige lösemittelhaltige Profi-Imprägnierung zum Werterhalt unglasierter Feinsteinzeug-Oberflächen im Innen- und Außenbereich. Das Eindringen von Öl, Fett, Wasser und Schmutz wird dauerhaft vermindert. Die Oberfläche wird fleckunempfindlich und lässt sich deutlich einfacher reinigen. Das Produkt ist UV-beständig und vergilbungsfrei.

Technische Daten: Prima Feinsteinzeug-Imprägnierung 1L Art.Nr.: 4144267

- Schutz gegen ölige, fettige und wässrige Verfleckungen
- Vereinfacht deutlich die Reinigung
- Auch als Fugenschutz einsetzbar

Anwendung:

Vor Gebrauch gut schütteln. Die Fliesen wie auch die Fugen müssen vollständig ausgetrocknet, sauber, saugfähig, fleckfrei und in einwandfreiem Zustand sein. Die Oberflächentemperatur sollte zwischen +10 °C und +25 °C betragen. Eine eventuell vorhandene Fußbodenheizung ist rechtzeitig abzuschalten. Es ist empfehlenswert, nur Teilflächen bis ca. 20 m² zu bearbeiten. Mit Microfasermopp, Pinsel, Schwamm oder Farbbroller einen hauchdünnen, geschlossenen Film auftragen. Durch mehrmaliges Überwischen für möglichst gleichmäßige Verteilung sorgen. Überschüssiges Produkt nicht antrocknen lassen, sondern mit trockenem Tuch sorgfältig und rückstandsfrei abwischen.

Bei bereits trockenen Stellen Tuch mit Produkt anfeuchten und Überschuss abreiben. Flächen sofort im Streiflicht auf Reste, die nach vollständiger Aushärtung nicht mehr entfernt werden können, kontrollieren. Es dürfen keine Schlieren zurückbleiben. Je nach Raumtemperatur und Luftzirkulation beträgt die Trocknungszeit ca. 3 bis 4 Stunden. Während dieser Zeit die behandelte Fläche nicht betreten oder Feuchtigkeit aussetzen. Volle Wirksamkeit tritt nach ca. 24 Stunden ein.

Einsatzgebiete

Alle unglasierten Feinsteinzeugfliesen mit polierter, geschliffener, satinierter oder natürlicher Oberfläche. Ideal für fleckgefährdete Böden in Küchen, Kantinen, Werkstätten usw. Auch zur Imprägnierung von porösen Oberflächen, wie z. B. Zementfugen geeignet. Nicht saugende Beläge (z. B. glasierte Oberflächen) können nicht behandelt werden.

Ergiebigkeit:

Je nach Saugfähigkeit der Oberfläche ca. 30 – 50 m²/Liter

Hinweise:

Auf der Oberfläche sichtbares Produkt darf nicht antrocknen; sofort sorgfältig abwischen. Spritzer auf Holz, Glas, PVC, lackierten Oberflächen, Gummi, Einrichtungsgegenständen, dauerelastischen Fugen u. ä. sofort entfernen. Reinigung der Arbeitsgeräte sofort mit Nitroverdünnung. Angebrochene Gebinde kurzfristig verarbeiten. Die Farbe und Struktur der Oberfläche kann sich geringfügig verändern. Auf den behandelten Oberflächen kann vorübergehend ein Abperleffekt entstehen, der sich wieder verliert. Dieser Abperleffekt ist kein Indikator für die Schutzwirkung des Produkts. Grundsätzlich ist dieses Produkt vor der Anwendung an verdeckter Stelle auf Verträglichkeit zu prüfen. Bei unsachgemäßer Handhabung erlischt jegliche Haftung für eventuelle Schäden. Frostfrei lagern.

GEFAHRENBESTIMMENDE KOMPONENTE: NAPHTHA (ERDÖL), MIT WASSERSTOFF BEHANDELTE SCHWERE

H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder risiger Haut führen. P102 darf nicht in Hände von Kindern gelangen. P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. P301+P310 BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. P303+P361+P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. P405 Unter Verschluss aufbewahren. P501 Inhalt/Behälter gemäß dem örtlichen Vorschriften der Entsorgung/Verwertung zuführen

Hersteller:

HOTREGA GmbH, 36364 Bad Salzschlirf
Tel.: +49 6648 9529 - 0, Fax: +49 6648 9529 - 900

Lieferform:

30 Karton à 15 Dosen pro Palette

Vertrieb:

EUROBAUSTOFF Handelsgesellschaft mbH & Co. KG
Daimlerstr. 5d, 76185 Karlsruhe

Auf dem Hohenstein 2, 61231 Bad Nauheim
Tel.: +49 6032 805-0, Fax: +49 6032 805-265
E-Mail: prima@eurobaustoff.de, www.primawelt.com