

Gebrauchsfertige lösungsmittelfreie Spezial-Imprägnierung für alle saugfähigen zementären Fugenmaterialien. Vermindert dauerhaft das Eindringen oder Anhaften von Öl, Fett, Kalk, Wasser, färbenden Flüssigkeiten und allgemeinen Verschmutzungen. Das Produkt ist atmungsaktiv, unsichtbar und bildet keinen geschlossenen Film. Geeignet als Erstschutz oder zur nachträglichen Anwendung auf älterem Fugenmaterial.

**Technische Daten: Prima Fugen-Imprägnierung
500ml Art.Nr.: 4144272**

- Vermindert dauerhaft das Eindringen von Wasser, Öl, Fett und Schmutz
- Unsichtbar, geruchlos und atmungsaktiv

Einsatzgebiete

Saugfähige zementäre Fugen von Wand- und Bodenfliesen im Innen- und Außenbereich. Auch für Flexfugen, Natursteinfugen und nanotechnologische Fugen geeignet. Ideal für Küche, Bad, Dusche, Balkon, Terrasse u. v. m.

Anwendung:

Produkt vor Gebrauch gut schütteln. Die zu behandelnden Fugen müssen trocken, sauber, fleckfrei und saugfähig sein. Die Verarbeitungstemperatur liegt zwischen +10 °C bis +25 °C. Das Produkt unverdünnt mit einem Pinsel auftragen und einziehen lassen. Überschüssiges Material vor dem Antrocknen mit einem saugfähigen Tuch restlos abwischen bzw. wegpolieren. Das Produkt darf nicht an der Oberfläche zum Stehen kommen. Es muss vollständig einziehen. Bei besonders saugfähigem Untergrund Vorgang evtl. nach ca. 5 Min. wiederholen. Die Trocknungszeit beträgt ca. 2 Stunden. Die volle Wirksamkeit der Imprägnierung ist nach ca. 24 – 48 Stunden gegeben

Hinweise:

Frostfrei, kühl und verschlossen lagern. Produkt nur unverdünnt anwenden. Bestimmte Materialien können durch die Behandlung dunkler erscheinen. Schwachsaugende horizontale Oberflächen sollten grundsätzlich nicht im Sprühverfahren bearbeitet werden. Nicht bei starker Sonneneinstrahlung oder Regen auftragen. Spritzer auf Holz, Glas, PVC, lackierten Oberflächen und dauerelastischen Fugen sofort mit einem feuchten Tuch abwischen. Arbeitsgeräte mit Wasser reinigen. Frei von organischen Lösemitteln. Grundsätzlich ist dieses Produkt vor der Anwendung an verdeckter Stelle auf Verträglichkeit zu prüfen. Bei unsachgemäßer Handhabung erlischt jegliche Haftung für eventuelle Schäden.

Prima Tipp:

Vor der Imprägnierung, die Fugen mit Prima Fugenreiniger intensiv reinigen, um alte Rückstände, wie z. B. Öl, Fett, Wachs, Shampoo oder Seife zu entfernen.

EUH208 Enthält Methylchlorisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Benzisothiazolinone. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Die behandelte Ware enthält Biozidprodukte als Schutzmittel. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P260 Staub/ Rauch/Gas/ Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.

Hersteller:

HOTREGA GmbH, 36364 Bad Salzschlirf
Tel.: +49 6648 9529 - 0, Fax: +49 6648 9529 - 900

Lieferform:

36 Karton à 24 Flaschen pro Palette

Vertrieb:

EUROBAUSTOFF Handelsgesellschaft mbH & Co. KG
Daimlerstr. 5d, 76185 Karlsruhe

Auf dem Hohenstein 2, 61231 Bad Nauheim
Tel.: +49 6032 805-0, Fax: +49 6032 805-265
E-Mail: prima@eurobaustoff.de, www.primawelt.com