

Hochaktiver säurehaltiger Grundreiniger zur schnellen und mühelosen Entfernung von Zementschleiern, Zement- und Betonresten, Mörtelverkrustungen, Kalkrückständen, Rostflecken und anderen mineralischen Verschmutzungen. Ideal zur Abschlussreinigung nach der Fliesenverlegung oder Verfügung.

Technische Daten: Prima Zementschleier-Entferner-Ultrakonzentrat 5L Art. Nr.: 4144283

Einsatzgebiete

Für alle säurebeständigen Oberflächen wie keramische Wand- und Bodenfliesen, Klinker, Feinsteinzeug, Ziegel-, Cotto- und Tonbeläge sowie diverse Naturwerksteinplatten, z. B. dichte, nicht polierte Granite, Schiefer, Gneis und Quarzit.

Anwendung:

Die zu reinigende Fläche, insbesondere Fugen, vorab mit reichlich Wasser gut vornässen. Prima Zementschleier-Entferner, je nach Verschmutzungsgrad, 1:5 bis 1:50 (20 – 200 ml auf 1 Liter kaltes Wasser) verdünnen und mit Sprühflasche, Schrubber oder Schwamm aufbringen. Einige Minuten einwirken lassen, durchbürsten und mit reichlich klarem Wasser abspülen. Ein Antrocknen des Produkts ist zu vermeiden. Größere Flächen deshalb abschnittsweise behandeln.

Ergiebigkeit:

Bis zu 2500 m²/Liter, je nach Art und Stärke der Verschmutzung.

Prima Tipp:

Für die schonende und gründliche Unterhaltsreinigung von Feinsteinzeug-Fliesen empfehlen wir Prima Feinsteinzeug-Reiniger.

Inhaltsstoffe gemäß EG 648/2004 VO Detergenzien:

< 5 % nichtionische Tenside, Duftstoffe.

Hinweise:

Dämpfe und Flüssigkeit wirken korrosiv auf Metalle. Nicht auf säureempfindlichen Oberflächen, wie z. B. verchromte Gegenstände, Emaille, Eloxal, sensible Dekor-Fliesen oder polierte bzw. feingeschliffene Kalksteinoberflächen (Marmor, Betonwerkstein) anwenden. Bei eisenhaltigen Natursteinen (z. B. Serizzo) kann eine Gelbfärbung auftreten. Nicht geeignet für Basalt. Beim Arbeiten in geschlossenen Räumen Metalle entfernen oder schützend abdecken, auch wenn diese nicht direkt mit Prima Zementschleier-Entferner in Berührung kommen. Grundsätzlich ist dieses Produkt vor der Anwendung an verdeckter Stelle auf Verträglichkeit zu prüfen. Bei unsachgemäßer Handhabung erlischt jegliche Haftung für eventuelle Schäden.

ENTHÄLT CHLORWASSERSTOFFSÄURE

H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. H335 Kann die Atemwege reizen. H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P260 Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen. P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. P301+P330+ P331 BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. P303+P361+P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. P501 Inhalt/Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen.

Hersteller:

HOTREGA GmbH, 36364 Bad Salzschlirf
Tel.: +49 6648 9529 - 0, Fax: +49 6648 9529 - 900

Lieferform:

48 Karton à 2 Kanister pro Palette

Vertrieb:

EUROBAUSTOFF Handelsgesellschaft mbH & Co. KG
Daimlerstr. 5d, 76185 Karlsruhe

Auf dem Hohenstein 2, 61231 Bad Nauheim
Tel.: +49 6032 805-0, Fax: +49 6032 805-265
E-Mail: prima@eurobaustoff.de, www.primawelt.com