

Tiefenwirksamer Spezialreiniger zur schnellen und schonenden Entfernung von feinem Zementschleier, Zementresten, Kalkbelägen und allgemeinen Verschmutzungen. Die säurefreie Rezeptur ermöglicht den Einsatz auf Marmor oder anderen säureempfindlichen Oberflächen.

Technische Daten: Prima Zementschleier-Entferner säurefrei 1L Konzentrat Art.Nr.: 4144281

- Entfernt schonend feinen Zement- und Kalkschleier
- Auch für polierten Marmor
- Ausreichend für bis zu 250 m²

Einsatzgebiete

Marmor, Travertin, Jura, Terrazzo, Agglo-Marmor, Betonwerkstein, Solnhofer Platten u. ä.

Hinweise:

Bei geschliffenen oder polierten Natursteinen das Produkt niemals höher konzentriert als 1:10 mit Wasser verdünnt einsetzen und die Bearbeitungsdauer von 3 Minuten nicht überschreiten. Grundsätzlich ist dieses Produkt vor der Anwendung an verdeckter Stelle auf Verträglichkeit zu prüfen. Bei unsachgemäßer Handhabung erlischt ENTFERNER jegliche Haftung für eventuelle Schäden.

Ergiebigkeit:

Bis zu 250 m²/Liter Konzentrat – je nach Verschmutzung.

Anwendung:

Vor der Anwendung muss das Fugenmaterial gut ausgehärtet sein. Eventuell vorhandene lose Zement- und Kalkreste abkehren. Die Oberfläche ist immer vorzunässen. Prima Zementschleier-Entferner – säurefrei – 1:5 bis 1:10 mit Wasser verdünnen und mit einem Schwamm oder saugfähigem Tuch aufbringen. Hierbei immer nur in kleinen Abschnitten arbeiten und jeweils maximal 2 m² behandeln. Nach einer Bearbeitungsdauer von maximal 3 Minuten die gelösten Rückstände aufnehmen und mit reichlich Wasser nachspülen. Während der Verarbeitung ist unbedingt darauf zu achten, dass das Produkt nicht auf der Oberfläche antrocknet. Bei hartnäckigen Verschmutzungen Vorgang wiederholen.

Inhaltsstoffe gemäß EG 648/2004 VO Detergenzien:

< 5 % kationische Tenside, <5 % nichtionische Tenside, < 5 % amphotere Tenside, Duftstoffe (GERANIOL, CITRAL, Hexyl Cinnamal, LINALOOL, D-LIMONENE) ENTHÄLT CHLORWASSERSTOFFSÄURE

GEFAHRENBESTIMMENDE KOMPONENTE(N): QUARTÄRES C12-14 ALKYL METHYLAMINETHOXYLAT Gefahr METHYLCHLORID, C9 - 11 ALKOHOLETHOXYLAT, NATRIUMMETASILIKAT

H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. Sicherheitshinweise: P101 Ist ärztlicher Rat

erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P280

Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

P301+P330+P331 BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen.

KEIN Erbrechen herbeiführen. P303+P361+P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten

Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. P363 Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen. P305+P351+P338 BEI KONTAKT

MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. P501 Inhalt/

Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen.

Hersteller:

HOTREGA GmbH, 36364 Bad Salzschlirf
Tel.: +49 6648 9529 - 0, Fax: +49 6648 9529 - 900

Lieferform:

36 Karton à 15 Flaschen pro Palette

Vertrieb:

EUROBAUSTOFF Handelsgesellschaft mbH & Co. KG
Daimlerstr. 5d, 76185 Karlsruhe

Auf dem Hohenstein 2, 61231 Bad Nauheim
Tel.: +49 6032 805-0, Fax: +49 6032 805-265
E-Mail: prima@eurobaustoff.de, www.primawelt.com