

Prima Winkelement (86246)

Prima Winkelement

Prima Winkelement Dicke 20 mm 300 x 300 x 2600 mm / Art. Nr.: 86246	
Technische Daten: XPS-Kern	
Rohdichte Nach EN 1602	> 30 kg/m ³
Wärmeleitfähigkeit λ_d Nach EN 3164	0,034 W/(m·K)
Druckfestigkeit bzw. Druckspannung bei 10 % Stauchung Nach EN 826	> 0,2 N/mm ²
Dimensionsstabilität bei definierten Bedingungen 70°C Temperatur, 90% relativer Feuchte Nach EN 1604 70°C Temperatur, 40 kPa Druck Nach EN 1605	≤ 5%
Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl μ (dickenabhängig) Nach EN 12086	200-60
Wasseraufnahme bei langzeitigem Eintauchen Nach EN 12087	≤ 1,0 Vol-%
Linearer Wärmeausdehnungskoeffizient	0,07 mm/(m·K)
Brandverhalten	DIN 4102-1 Klasse B1, EN 13501-1 Euroklasse E
Einsatztemperatur	-50°C bis +75°C

Technische Daten: Bauplatte	
Zugfestigkeit Nach EN 1607	≥ 200 kPa
Toleranzen Breite Nach EN 822	+/- 2 mm
Toleranzen Länge Nach EN 822	+/- 2 mm
Toleranzen Ebenheit Nach EN 825	≤ 2 mm
Kantenausbildung	gerade

Hersteller:
 JACKON Insulation GmbH, 39619 Arendsee OT Mechau
 Tel.: +49 5204 9955-0, Fax: +49 5204 9955-400

Lieferform:
 104 lfm pro Palette

Vertrieb:
 EUROBAUSTOFF Handelsgesellschaft mbH & Co. KG
 Daimlerstr. 5d, 76185 Karlsruhe

Auf dem Hohenstein 2, 61231 Bad Nauheim
 Tel.: +49 6032 805-0, Fax: +49 6032 805-265
 E-Mail: prima@eurobaustoff.de, www.eurobaustoff.de