

Robustes Gewebeklebeband mit hoher Klebkraft.

Technische Daten: Prima Steinband silber 50mm x 50m Art. Nr. 10011212	
Trägermaterial	PE-beschichtetes Gewebe
Farbe	silber
Dicke	0,21 mm
Reißfestigkeit	100 N / 25 mm
Reißdehnung	12 %
Klebstoffart	Naturkautschuk
Klebkraft auf Stahl	10 N / 25 mm
Verarbeitungstemperatur	+10°C bis +45°C
Temperaturbeständigkeit	0°C bis 65°C
UV-Beständigkeit	-

Anwendung:

Zum kurzfristigen Fixieren von Abdeckmaterial auf rauen oder schlecht haftenden Untergründen wie Putz oder Stein, zum Verbinden von Folien, Reparieren von Planen oder zum Verschließen von Kartons und Müllsäcken. Nicht für empfindliche Untergründe geeignet.

Hinweis:

Die obenstehenden technischen Informationen und Anwendungsempfehlungen dienen der Unterstützung des Käufers und sind auf unsere Versuche und Erfahrungen gestützt. Sie entbinden nicht davon, unsere Produkte vor der Anwendung selbstverantwortlich auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen, z. B. durch Probeklebungen. Aufgrund der Vielzahl an Einflussfaktoren bei der Lagerung und Verarbeitung übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Auskünfte unseres kostenlosen Kundendienstes erfolgen unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn es handelt sich bei der Beratung um eine vertraglich vereinbarte Leistung oder der Berater handelte vorsätzlich. Technische Änderungen im Rahmen von Produktentwicklungen behalten wir uns vor.

Hersteller:

Ciret GmbH Geschäftsbereich RKMP, 42107 Wuppertal
Tel.: +49 202 49190, Fax: +49 202 4919 – 222
www.ciret.eu

Lieferform:

Art. Nr. 10011212 18 Karton à 4 Pack à 6 Rollen pro Palette

Vertrieb:

EUROBAUSTOFF Handelsgesellschaft mbH & Co. KG
Daimlerstr. 5d, 76185 Karlsruhe

Auf dem Hohenstein 2, 61231 Bad Nauheim
Tel.: +49 6032 805-0, Fax: +49 6032 805-265
E-Mail: prima@eurobaustoff.de, www.primawelt.com