

Prima[®]
Damit bauen Profis

DOPPEL TWIN

TECHNISCHES DATENBLATT

Prima Doppel Twin ist ein beidseitig klebendes Hochleistungsklebeband und dient zur Fixierung von allen herkömmlichen Dampfbremsfolien auf harten Untergründen wie Holz oder Metall. Bei Dachsanierungen von außen kann die Dampfbremse einfach, schnell, sicher und ohne zu tackern luftdicht am Sparren befestigt werden. Des Weiteren können gekettelte Teppichsockelleisten, sowie marktübliche Sockelleisten aus Holz, MDF, PVC und Kunststoffprofilen auf harten Untergründen befestigt werden.

Produktmerkmale:

Der Haftklebefilm ist ein hochwirksamer Haftklebstoff aus lösemittel-freiem, alterungsbeständigem Polyacrylat mit ausgewogenen Eigenschaften bezüglich Klebkraft und Scherfestigkeit.

Technische Daten: Prima Doppel Twin 19mm 50m / Art.Nr.: 3448451

Trägersystem:	Polyestergelege
Haftklebstoff:	Dispersionskleber auf Polyacrylatbasis
Schutzabdeckung: Dicke (ohne Abdeckung):	Silikonpapier, braun 0,40 – 0,45 mm
Schälwiderstand:	≥ 30 N/25 mm (DIN EN 1939)*
Scherwiderstand:	500 g/625 mm ² (DIN EN 1943)*
Empfohlene Verarbeitungstemperatur:	ab +10 °C
Temperaturbeständigkeit:	-40 °C bis +120 °C
Kondenswasserbeständigkeit:	hoch
Alterungsbeständigkeit:	hoch
Weichmacherbeständigkeit:	hoch

Dieses Merkblatt berät unverbindlich ohne Gewährübernahme. Die angeführten Verarbeitungshinweise sind den jeweiligen Gegebenheiten anzupassen. Der Verarbeiter ist verpflichtet, die Eignung und Anwendungsmöglichkeit durch Eigenversuche zu prüfen um Fehlschläge zu vermeiden, für die wir keine Haftung übernehmen. Technische Änderungen vorbehalten.

Hersteller:

Bowcraft GmbH, 64625 Bensheim
Tel.: +49 6251 98517-0, Fax: +49 6251 98517-77

Lieferform:

48 Karton á 15 Rollen pro Palette

Vertrieb:

EUROBAUSTOFF Handelsgesellschaft mbH & Co. KG
Daimlerstr. 5d, 76185 Karlsruhe

Auf dem Hohenstein 2, 61231 Bad Nauheim
Tel.: +49 6032 805-0, Fax: +49 6032 805-265
E-Mail: prima@eurobaustoff.de, www.eurobaustoff.de