

Prima®
Damit bauen Profis

FEUCHTIGKEITS- SPERRE 3/300 STANDARD

Anwendung für den Lastfall Bodenfeuchtigkeit gemäß DIN 18195 Teil 4

Technische Daten: Prima Feuchtigkeitsperre 3/300 Standard 1,25x40m / Art.Nr.: 2497966						
Artikelbeschreibung	Prima Feuchtigkeitsperre 3/300 Standard / kompaktes LDPE-Laminat mit Überlappung auf LDPE-Schaum mit Butyl-Dichtrand.					
Abmessung	Länge:	40 m	Breite:	1300mm	Dicke/Höhe	3,2mm
Toleranzen	+0,50m	-0,50m	+10,0mm	-10,0mm	+0,8mm	-0,2mm
Verpackungsart	1 Rolle zu je 40 m im schwarzen PE-Beutel, gelocht					
Farbe	Blau					
Hinweise zu Transport / Lagerung	Trocken lagern, Produkte nicht der direkten Sonneneinstrahlung aussetzen					
Baustoffklasse	B2 (normalentflammbar) nach DIN 4102					

Produktbeschreibung:

Die Prima Feuchtigkeitsperre 3/300 Standard ist widerstandsfähig gegen mechanische Verletzungen und eignet sich deshalb auch für die Verlegung auf rauem, unebenen Betonuntergrund. Durch den integrierten selbstklebenden Dichtrand ist eine schnelle und sichere Verbindung im Überlappungsstoß möglich. Schützt Fußbodenflächen gegen aufsteigende Feuchtigkeit. Mit integriertem hochwertigem Dichtrand, geringes Aufdoppeln im Überlappungsbereich, wirtschaftliche Verlegung, geringes Gewicht.

Fremdüberwachung MPA Braunschweig. Baustoffklasse B2 nach DIN 4102.

Bitte beachten Sie das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis unter: P-55062/1756.

Zur Verlegung ist Zubehör notwendig!

Hersteller:
Gefinex GmbH, 16928 Pritzwalk
Tel.: +49 3395 752-0, Fax: +49 3395 752-121

Lieferform:
8 Rollen á 50 qm pro Palette

Vertrieb:
EUROBAUSTOFF Handelsgesellschaft mbH & Co. KG
Daimlerstr. 5d, 76185 Karlsruhe

Auf dem Hohenstein 2, 61231 Bad Nauheim
Tel.: +49 6032 805-0, Fax: +49 6032 805-265
E-Mail: prima@eurobaustoff.de, www.eurobaustoff.de