

Prima®
Damit bauen Profis

TRITTSCHALL- DÄMMUNG GEFICELL® TDZ 6.0-1.0

TDZ 6.0-1.0 ist eine äußerst dünne, effektive Trittschalldämmung für „schwimmende Estriche“ aus Zement- oder Anhydritestrich im Wohnungsbau.

Technische Daten: Prima TDZ PE 6.0-1.0 1,50 x 75 m / Art.Nr.: 2497965						
Artikelbeschreibung	LDPE-Schaum					
Abmessung	Länge:	75 m	Breite:	1500mm	Dicke/Höhe	6mm
Toleranzen	+1,50m	-0,00m	+30,0mm	-30,0mm	+0,9mm	-0,3mm
Verpackungsart	1 Rolle zu je 75 m im PE-Beutel, gelocht					
Farbe	lila					
Raumgewicht	23 kg/m³	Toleranz	+1,0 kg/m³	Toleranz	-3,0 kg/m³	
Hinweise zu Transport / Lagerung	Trocken lagern					

Produktbeschreibung:

Baustoffklasse B2 nach DIN 4102. Zugelassene Trittschalldämmung, allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-23.21-1234. Sicherheit durch Fremd- und Eigenüberwachung, Trittschallverbesserungsmaß: $L_w, P = 19\text{dB}$ / $L_w, R = 16\text{dB}$

Hinweis: Nicht geeignet unter Fußbodenheizung.

Bitte beachten Sie die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-23.21-1234

Maximale Belastung gesamt: 350 kg/m²

Hersteller:
Gefinex GmbH, 16928 Pritzwalk
Tel.: +49 3395 752-0, Fax: +49 3395 752-121

Lieferform:
112,5 qm pro Rolle

Vertrieb:
EUROBAUSTOFF Handelsgesellschaft mbH & Co. KG
Daimlerstr. 5d, 76185 Karlsruhe

Auf dem Hohenstein 2, 61231 Bad Nauheim
Tel.: +49 6032 805-0, Fax: +49 6032 805-265
E-Mail: prima@eurobaustoff.de, www.eurobaustoff.de